

TOP SAVANA

LIVELLO:

FILATO = [Ecotone](#) di Laines du Nord: colore 37 - 3 gomitoli da 100 gr

FERRI = n. 4,5 e n. 5

UNCINETTO = n. 4,5

ALTRO = Ago grosso da lana, 4 spille da balia, forbici.



DIFFICOLTÀ: Facile

PUNTI IMPIEGATI

Maglia a tubolare (avvio)

Maglia rasata

Coste 1/1: *1 dir, 1 rov. * rip da * a * fino alla fine del giro.

Giro successivo: lavorare le m. come si presentano.

Punto indietro (cucitura con l'ago)

ABBREVIAZIONI

m = maglia

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

dr = diritto

r = rovescio

2 m. ins a dr = 2 m. insieme a diritto

dr rit = diritto ritorto

MISURE

TAGLIA 40

PROCEDIMENTO

Davanti

Con i f. n. 5, avviare 91 m. e, per il bordo, eseguire i primi 2 f. a m. tubolare, poi impostare il lavoro come segue: eseguire le prime e le ultime 3 m. di ogni f. a m. rasata, il resto delle m. a coste 1/1.

A 25 cm dal margine inferiore, posizionare le prime 3 m. e le ultime 3 m. su 2 spille da balia lasciandole in sospeso, quindi iniziare la sezione con le diminuzioni.

Ferro di andata con diminuzioni (LD): 2 m. ins a dr, 1 r, 1 dr rit, 1 r, 1 dr rit, 1 r, 2 m. ins a dr; 67 m. a coste 1/1; 2 m. ins a dr, 1 r, 1 dr rit, 1 r., 1 dr rit, 1 r, 2 m. ins a dr.

Ferro di ritorno (LR): 1 r, 1 dr rit, 1 r, 1 dr rit, 1 r, 1 dr rit, 1 dir; lavorare a coste 1/1 fino alle ultime 7 m.; 1 r, 1 dr rit, 1 r, 1 dr rit, 1 r, 1 dr rit, 1 r.

Pros. come impostato, ripetendo il f. con diminuzioni ogni 2 f. per altre 2 volte e ogni 4 f. per altre 3 volte.

Tra ogni f. con diminuzioni, lavorare un f. di ritorno come spiegato. Dopo aver completato 7 f. con diminuzioni e 7 f. di ritorno, proseguire sullo stesso numero di m. per altri 8 f.

Nei f. sul LD, lavorare sulle prime 7 m. e sulle ultime 7 m. (1 dir rit, 1 r, 1 dir rit, 1 r, 1 dir rit, 1 r, 1 dir rit) sul resto delle m. a coste 1/1.

Nei f. sul LR, lavorare sulle prime 7 m. e sulle ultime 7 m. (1 r, 1 dir rit, 1 r, 1 dir rit, 1 r, 1 dir rit, 1 r) sul resto delle m. a coste 1/1, quindi iniziare a creare lo scollo intrecciando le 11 m. centrali. Proseguire separatamente su ogni lato dello scollo come impostato, diminuendo ogni 2 f. (f. sul LD) come segue: prima 4 m., poi 3 m., 2 m. e 1 m.; al termine, rimangono 13 m. Continuare per altri 10 f., quindi intrecciare le 13 m. della prima spallina (45 cm di altezza totale). Ripetere lo stesso procedimento per completare lo scollo e la spallina del lato opposto.

Dietro

Usando i f. n. 5, lavorare come per il davanti, ma senza lo scollo. Dopo aver completato la sezione con le diminuzioni, proseguire per 27 f. sullo stesso numero di m. A 45 cm di altezza totale, intrecciare le m. rimaste.

CONFEZIONE E RIFINITURE



Sul LR, cucire le spalline sulle m. corrispondenti del dietro, unendo i 2 pannelli.

Collo: usando i f. n. 4,5, avviare 88 m. e lav. 2 f. a m. tubolare, 7 f. a coste 1/1 e 1 f. a dir. Al termine, intrecciare tutte le m.

Bordo dello scalfo (x 2): usando i f. n. 4,5 avviare 80 m. e lav. 2 f. a m. tubolare, 7 f. a coste 1/1 e 1 f. a dir. Al termine, intrecciare tutte le m. Realizzare il secondo bordo uguale.

Unire il collo attorno al margine dello scollo con una cucitura a punto indietro. Cucire a punto indietro il primo bordo attorno al margine di uno scalfo, riprendere le m. lasciate in sospeso sulle 2 spille da balia e cucirle con l'ago alle 2 estremit  del bordo. Ripetere lo stesso procedimento per unire il secondo bordo allo scalfo opposto.

Lacci (2 x ogni scalfo): usando l'uncinetto n. 4,5 avviare 90 cat, chiudere e fissare il filo, lasciando una lunga coda per cucire. Usare le code dei fili per cucire le estremit  di ogni laccetto alle 2 estremit  dei bordi di ogni scalfo, per legarli sotto le ascelle.