

# BERRETTO MALACHITE

LIVELLO:

**FILATO** = [Matera](#) di Laines Du Nord di cui: 90 gr. col. n. 11 (verde scuro) e 50 gr. col. n. 9 (nero)

**FERRI DIRITTI** = n. 4,5

**ALTRO** = ago da lana, spilli, forbici



**DIFFICOLTÀ:** Intermedia

## PUNTI IMPIEGATI

**Maglia tubolare:** avvio

**Punto coste 1/1:** si lavora su un numero di m. pari

**1 f.:** 1 viv (= 1 m. passata), \* 1 dir, 1 rov \*, rip. per tutto il f., 1 viv (= 1 rov)

**2 f.:** 1 viv (= 1 m. passata), lav tutte le m come si presentano, 1 viv (= 1 rov)

Rip. sempre questi 2 f. fino a raggiungere la lunghezza desiderata.

**Punto festone bicolore:** si lavora su un numero di m. pari.

**1 f. (LD):** con il nero, 1 viv (= 1 m. passata) \* lav. 1 m. a dir inserendo il ferro destro nello spazio sotto al filo posizionato tra le 2 m. seg. sul f. sinistro, estrarre 1 m. e lasciarla sul f. destro, senza far cadere la m seg. dal f. sinistro, quindi lavorare la m. rimasta sul ferro sinistro a dir., e lav. la m. successiva a rov \*. rip da \* a \* fino alla fine, terminare con 1 viv (= 1 rov).

**2 f. (LR):** con il nero, 1 viv (= 1 m. passata), \* 1dir, lavorare il successivo gruppo di 2 m. ins a rov. \*, rip da \* a \* fino alla fine, terminare con 1 viv (= 1 rov).

**3 f. (LD):** con il verde lav. come il 1 f.

**4 f. (LR):** con il verde lav. come il 2 f.

Rip. sempre questi 4 f. fino a raggiungere la lunghezza desiderata.

## ABBREVIAZIONI

**m.** = maglia

**f.** = ferro

**p.** = punto

**dir** = diritto

**rov** = rovescio

**viv** = vivagno

**LD** = lato diritto del lavoro

**LR** = lato rovescio del lavoro

**avv.** = avviare

**alt. tot.** = altezza totale

**col.** = colore

**lav.** = lavorare

**rip.** = ripetere

## MISURE



**TAGLIA:** Unica

## PROCEDIMENTO

Con i f. n. 4,5 e il filo verde, avv. 50 m. 1 e per il bordo, lav. a m. tubolare per 4 f., quindi lav. a punto coste 1/1 per circa 8 cm, effettuando la diminuzione di 1 m. nel corso del 1 f. per avere 50 m. Cambiare con il filo nero e proseguire a p. festone bicolore. A 17 cm di alt. tot. dividere il lavoro in 5 spicchi da 10 m. e continuare separatamente su ciascuna delle 5 parti, mantenendo 1 viv all'inizio e alla fine di ogni riga e diminuendo sul LD 1 m su entrambi i lati ogni 2 f. fino ad esaurire le m.

## CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire insieme i margini adiacenti degli spicchi, quindi cucire insieme i margini laterali del berretto. Nascondere tra le m. ogni estremità residua di filo.