



BERRETTO MALACHITE

LIVELLO:

FILATO = [Matera](#) di Laines Du Nord di cui: 90 gr. col. n. 11 (verde scuro) e 50 gr. col. n. 9 (nero)

FERRI DIRITTI = n. 4,5

ALTRO = ago da lana, spilli, forbici



DIFFICOLTÀ: Intermedia



PUNTI IMPIEGATI

Maglia tubolare: avvio

Punto coste 1/1: si lavora su un numero di m. pari

1 f.: 1 viv (= 1 m. passata), * 1 dir, 1 rov *, rip. per tutto il f., 1 viv (= 1 rov)

2 f.: 1 viv (= 1 m. passata), lav tutte le m come si presentano, 1 viv (= 1 rov)

Rip. sempre questi 2 f. fino a raggiungere la lunghezza desiderata.

Punto festone bicolore: si lavora su un numero di m. pari.

1 f. (LD): con il nero, 1 viv (= 1 m. passata) * lav. 1 m. a dir inserendo il ferro destro nello spazio sotto al filo posizionato tra le 2 m. seg. sul f. sinistro, estrarre 1 m. e lasciarla sul f. destro, senza far cadere la m seg. dal f. sinistro, quindi lavorare la m. rimasta sul ferro sinistro a dir., e lav. la m. successiva a rov *. rip da * a * fino alla fine, terminare con 1 viv (= 1 rov).

2 f. (LR): con il nero, 1 viv (= 1 m. passata), * 1dir, lavorare il successivo gruppo di 2 m. ins a rov. *, rip da * a * fino alla fine, terminare con 1 viv (= 1 rov).

3 f. (LD): con il verde lav. come il 1 f.

4 f. (LR): con il verde lav. come il 2 f.

Rip. sempre questi 4 f. fino a raggiungere la lunghezza desiderata.

ABBREVIAZIONI

m. = maglia

f. = ferro

p. = punto

dir = diritto

rov = rovescio

viv = vivagno

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

avv. = avviare

alt. tot. = altezza totale

col. = colore

lav. = lavorare

rip. = ripetere

MISURE



TAGLIA: Unica



PROCEDIMENTO

Con i f. n. 4,5 e il filo verde, avv. 50 m. 1 e per il bordo, lav. a m. tubolare per 4 f., quindi lav. a punto coste 1/1 per circa 8 cm, effettuando la diminuzione di 1 m. nel corso del 1 f. per avere 50 m. Cambiare con il filo nero e proseguire a p. festone bicolore. A 17 cm di alt. tot. dividere il lavoro in 5 spicchi da 10 m. e continuare separatamente su ciascuna delle 5 parti, mantenendo 1 viv all'inizio e alla fine di ogni riga e diminuendo sul LD 1 m su entrambi i lati ogni 2 f. fino ad esaurire le m.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Cucire insieme i margini adiacenti degli spicchi, quindi cucire insieme i margini laterali del berretto. Nascondere tra le m. ogni estremità residua di filo.