

CARDIGAN TRAFORI LUXURY

LIVELLO:

FILATO = [Luxury Silk](#) di Laines du Nord: 7 gomitoli da 50 gr, colore grigio; 5 gomitoli, colore panna; 4 gomitoli, colore rosa

FERRI DIRITTI = n. 5

ALTRO = Ago grosso da lana, forbici, spilli.



DIFFICOLTÀ: Intermedia

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1, maglia rasata diritta, maglia a legaccio

Punto fantasia: * 1 m. a legaccio nella prima m., (1 gettato, 2 m. ins. a rov.) per tutto il f., 1 m. a legaccio nell'ultima m. *, rip. da * a * in ogni f.

Diminuzione di 2 m. con inclinazione da destra a sinistra (per gli scalfi): 1 acc. doppia (passare 1 m. a dir. senza lavorarla, 1 m. a dir., accavallare la m. passata sulla m. a dir. appena lavorata, 1 m. a dir., accavallare la m. accavallata precedente sulla m. a dir. appena lavorata)

Diminuzione di 2 m. con inclinazione da sinistra a destra: 3 m. ins. a dir.

Diminuzione di 1 m. con inclinazione da destra a sinistra: 1 acc. semplice (passare 1 m. a dir. senza lavorarla, 1 m. a dir., accavallare la m. passata sulla m. a dir. appena lavorata)

Diminuzione di 1 m. con inclinazione da sinistra a destra: 2 m. ins. a dir.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

m. = maglia

f. = ferro

p. = punto

acc. = accavallata

alt. tot. = altezza totale

dir. = diritto

rov. = rovescio

ins. = insieme

intrecc. = intrecciare

lav. = lavorare

rip. = ripetere

seg. = seguente

MISURE

Taglia S

PROCEDIMENTO

DIETRO

Con i f. n. 5 e il filato grigio, avviare 86 m. e per il bordo, lav. 20 f. a p. coste 1/1, pari a 8 cm.

Cambiare con il filato rosa e lav. a m. rasata diritta per 15 cm (= 36 f.), poi lav. per 5 cm (= 12 f.) a p. fantasia.

Cambiare con il filato panna e lav. a m. rasata diritta per 15 cm e a p. fantasia per 5 cm.

Cambiare con il col. grigio e lav. a m. rasata diritta per 15 cm e a p. fantasia per 5 cm.

Continuare a m. rasata diritta e contemporaneamente a 68 cm di alt. tot. per gli scalfi raglan, chiudere 2 m. su entrambi i lati di ogni f. a dir. per 22 volte; nei f. a dir. (LD)

impostare le diminuzioni come segue: 1 m. a dir., 1 gettato, 1 acc. doppia, poi lav. a dir. fino a 4 m. dalla fine, quindi lav. 3 m. ins. a dir., 1 gettato e 1 m. a dir. sull'ultima m. Nei f. sul LR eseguire tutte le m. a rov. compresi i gettati.

Una volta completate le diminuzioni, intrecc. le 42 m. rimaste.

DAVANTI DESTRO

Con i f. n. 5 e il filato grigio, avviare 40 m. e lav. come per il dietro fino a 68 cm di alt. tot., quindi sul lato sinistro eseguire il raglan come per il dietro, mentre sul lato destro dopo 8 f. dal p. fantasia, per creare lo scollo, diminuire 1 m. in ogni f. a dir. fino a esaurire le m.; per ogni diminuzione dello scollo eseguire 1 acc. semplice all'interno di 1 m. Al termine, chiudere la m. rimasta.

DAVANTI SINISTRO

Lavorare come il davanti destro, effettuando le diminuzioni in modo simmetrico.

MANICA

Con i f. n. 5 e il filato grigio, avviare 38 m. e per il bordo, lav. a p. coste 1/1, per 5 cm.

Cambiare con il filato rosa e lav. a m. rasata diritta per circa 10 cm, poi lav. a p. fantasia per 5 cm. Cambiare con il filato panna e lav. 15 cm a m. rasata diritta, 5 cm a p. fantasia e proseguire a m. rasata diritta fino alla fine della manica. Durante la lavorazione, a partire dal bordo a coste, aumentare 1 m. su entrambi i lati ogni 14 f. fino a completare 40 cm dal bordo. A 45 cm di alt. tot., eseguire su entrambi i lati le diminuzioni per creare i 2 raglan come quelli del dietro e del davanti. Al termine, intrecc. le m. rimaste. Eseguire la seconda manica allo stesso modo.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Sul LR, cucire i 4 raglan, poi cucire i sottomanica e i fianchi, facendo attenzione a far combaciare le sezioni con i colori corrispondenti. Riprendere le m. lungo il bordo dei 2 davanti e attorno allo scollo posteriore, quindi lav. a coste 1/1 per 3 cm; intrecc. tutte le m.