

# GILET TEDDY

LIVELLO:

**FILATO** = [TEDDY B](#) di LAINES DU NORD; 6 gomitoli col. 54 marrone

**FERRI LINEARI** = n. 5,5

**ALTRO** = ago da lana, forbici, spilli, metro a nastro.



**DIFFICOLTÀ:** Facile



## PUNTI IMPIEGATI

**Legaccio. Maglia rasata diritta.**

## ABBREVIAZIONI

**LD** = lato diritto del lavoro

**LR** = lato rovescio del lavoro

**NB** = nota bene

**m.** = maglia

**f.** = ferro

**avv.** = avviare

**dir.** = diritto

**intrecc.** = intrecciare (chiudere)

**lav.** = lavorare

**rip.** = ripetere

**rov.** = rovescio

**seg.** = seguente

## MISURE

**TAGLIA:** 40



## PROCEDIMENTO

### **DIETRO**

Con i f. n. 5,5, avv. 70 m.e per il bordo, lav. 8 f. a legaccio.

Proseguire a m. rasata diritta, diminuendo su entrambi i lati 1 m. ogni 4 f. per 8 volte; restano 54 m.

A 47 cm di alt. tot. per lo scollo, intrecc. le 24 m. centrali e proseguire separatamente sulle 2 parti, diminuendo su ciascun lato dello scollo 1 m. ogni 2 f. per 4 volte. Intrecc. le 11 m. rimaste di entrambe le spalle. Tagliare il filo e chiudere.

### **DAVANTI**

Lavorare come il dietro.

### **CONFEZIONE E RIFINITURE**

Sul LR, cucire insieme i margini corrispondenti delle spalle e dei fianchi con l'ago, lasciando le aperture degli scalfi.

**Collo:** riprendere 70 m. attorno al margine dello scollo (davanti e dietro) e lav. a legaccio per circa 15 cm, al termine intrecc. tutte le m. Ripiegare il collo verso l'esterno e fissarlo in posizione con qualche punto di cucitura.

Nascondere tra le m. ogni rimanenza di filo.