GILET TEDDY

LIVELLO:

FILATO = TEDDY B di LAINES DU NORD; 6 gomitoli col. 54 marrone
FERRI LINEARI = n. 5,5
ALTRO = ago da lana, forbici, spilli, metro a nastro.



DIFFICOLTÀ: Facile

PUNTI IMPIEGATI

Legaccio. Maglia rasata diritta.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
NB = nota bene
m. = maglia
f. = ferro
avv. = avviare
dir. = diritto
intrecc. = intrecciare (chiudere)
lav. = lavorare
rip. = ripetere
rov. = rovescio
seg. = seguente

MISURE

TAGLIA: 40

PROCEDIMENTO

DIETRO

Con i f. n. 5,5, avv. 70 m.e per il bordo, lav. 8 f. a legaccio.

Proseguire a m. rasata diritta, diminuendo su entrambi i lati 1 m. ogni 4 f. per 8 volte; restano 54 m.

A 47 cm di alt. tot. per lo scollo, intrecc. le 24 m. centrali e proseguire separatamente sulle 2 parti, diminuendo su ciascun lato dello scollo 1 m. ogni 2 f. per 4 volte. Intrecc. le 11 m. rimaste di entrambe le spalle. Tagliare il filo e chiudere.

DAVANTI

Lavorare come il dietro.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Sul LR, cucire insieme i margini corrispondenti delle spalle e dei fianchi con l'ago, lasciando le aperture degli scalfi.

Collo: riprendere 70 m. attorno al margine dello scollo (davanti e dietro) e lav. a legaccio per circa 15 cm, al termine intrecc. tutte le m. Ripiegare il collo verso l'esterno e fissarlo in posizione con qualche punto di cucitura.

Nascondere tra le m. ogni rimanenza di filo.