CESTINO PORTAVASO

LIVELLO:

FILATO = Natural Bag di Laines du Nord: 1 gomitolo per ognuno dei seguenti col.: 5 - 6 - 7
UNCINETTO = n. 10
ALTRO = Ago da lana con la cruna in silicone, forbici, spilli, marcapunti.



DIFFICOLTÀ: Facile

Il cestino è realizzato tenendo insieme i 3 filati (ciascuno di 1 colore diverso) come se fossero un filato unico (= filo triplo) e lavorando in una spirale continua di m. senza chiudere ogni giro con 1 mbss; per facilitare il lavoro, inserire un MP nella 1a m. di ogni giro, spostandolo verso l'alto mentre si procede.

PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa.

ABBREVIAZIONI

LR = lato rovescio del lavoro
MP = marcapunti
m. = maglia/e
avv. = avviare
cat = catenella
col. = colore
mbss = maglia bassissima
mb = maglia bassa
lav. = lavorare
seg. = seguente
unc. = uncinetto

MISURE

PROCEDIMENTO

Base

Usando il filo triplo formare un cerchio magico.

1 giro: 1 cat (non conta come 1a m.), 6 mb nell'anello; tirare l'estremità del filo triplo per stringere il cerchio.

2 giro: 2 mb in ogni m. [12 mb]

3 giro: (1 mb nella m. seg., 2 mb nella m. seg.) per 6 volte. [18 mb]

4 giro: (1 mb in ognuna delle 2 m. seg., 2 mb nella m. seg.) per 6 volte. [24 mb]

5 giro: (1 mb in ognuna delle 3 m. seg., 2 mb nella m. seg.) per 6 volte. [30 mb]

6 giro: (1 mb in ognuna delle 4 m. seg., 2 mb nella m. seg.) per 6 volte. [36 mb]

7 giro: (1 mb in ognuna delle 5 m. seg., 2 mb nella m. seg.) per 6 volte. [42 mb]

Laterali

Dall' 8 al 13 giro: 1 mb in ogni m. del giro. [42 mb in ogni giro]

Dal prossimo giro si lavora a punto rete, chiudendo ogni giro con 1 mbss.

14 giro: 1 cat (non conta come 1a m.), 1 mb nella stessa m. di base della cat, (3 cat, saltare 1 m., 1 mb nella mb seg.) per 20 volte, 3 cat, saltare 1 m., 1 mbss nella 1a mb del giro, 1 mbss fino alla 2a cat del 1 archetto. [21 archetti di 3 cat]

15 giro: 1 cat (non conta come 1a m.)1 mb nello stesso archetto, (3 cat, 1 mb nell'archetto seg. di 3 cat) per 21 volte, omettendo l'ultima mb nell'ultima ripetizione ed eseguendo 1 mbss nella 1a mb del giro. Tagliare il filo e chiudere.

Usando l'ago da lana, nascondere le codine del filo triplo (avvio e chiusura) tra le m. sul LR.