

# PULL SCOLLO A V

LIVELLO:

**FILATO** = [DOLLY MAXI](#) di LAINES DU NORD; 6 gomitoli col. n. 4.

**FILATO** = [ALPACA BRUSHED](#) di LAINES DU NORD; 4 gomitoli col. n. 18.

**FILATO** = [ARMÉ](#) di LAINES DU NORD; 1 gomitolo col. n. 1500.

**FERRI CIRCOLARI INTERCAMBIABILI** = punte n. 10, punte n. 12, un cavetto da 60 cm e un cavetto da 100 cm.

**ALTRO** = ago da lana con la cruna in silicone, marcapunti, spilli, forbici, metro a nastro.



Il maglione si realizza usando insieme il capo di ciascun filato come se fossero un unico filo (= filo triplo)

Il corpo del maglione si lavora in un pezzo unico con la tecnica top down, iniziando dallo sprone e terminando con il bordo inferiore a coste. Nell'esecuzione dello sprone si effettuano 10 aumenti (2 per lo scollo e 8 per i raglan) in ogni f. a dir. per 6 volte. Le maniche si lavorano nelle aperture lasciate nel corso della lavorazione del corpo.

**DIFFICOLTÀ:** Intermedia

## PUNTI IMPIEGATI

### **Maglia rasata dritta**

**1 f. (LD):** 1 m. a dir. in ogni m. fino alla fine.

**2 f. (LR):** 1 m. a rov. in ogni m. fino alla fine.

Rip sempre il 1 e il 2 f.

**Maglia rasata dritta in tondo:** lav. tutte le m. a dir. in ogni giro.

### **Punto coste 1/1**

**1 f.:** (1 m. a dir., 1 m. a rov.) per tutto il ferro.

**2 f. e f. seg.:** lav. le m. come si presentano.

**Punto a coste 1/1 in tondo:** (1 m. a dir., 1 m. a rov.) per tutto il giro e in ogni giro seg.

**Aumento esterno (LD):** lav. il filo che unisce la m. del f. destro alla m. del f. sinistro. Sollevare il filo con il ferro destro, riprenderlo con il ferro sinistro ritorcendo la m. sul f.

**Aumento interno (LD):** lav. la m. 2 volte prendendola prima normalmente e poi da dietro (ritorta), infine lasciarla cadere dal ferro.

**Diminuzione a sinistra (LD):** eseguire un acc. semplice (passare 1 m. a dir. senza lavorarla, lav. a dir. la m. seg., accavallare la m. passata sulla m. a dir.)

**Diminuzione a destra (LD):** lav. 2 m. ins. a dir.

**Chiusura invisibile in tondo:** passare la 1a m del f. sinistro sul f. destro. Accavallare la 2a m. del f. destro sulla 1a m. e lasciarla cadere dalla punta. Ora, dopo avere assicurato il lavoro, tirare insieme i 2 fili (filo del gomitolo e coda del filo di avvio) in modo deciso; la maglia lasciata cadere dalla punta si stringerà e creerà un nodo, formando così la chiusura invisibile e fissando il cerchio. Terminare spostando la 1a m della punta destra sul ferro sinistro, inserire il MP sulla punta destra.

## ABBREVIAZIONI

**LD** = lato dritto del lavoro

**LR** = lato rovescio del lavoro



**MP** = marcapunti

**NB** = nota bene

**f.** = ferro/i

**m.** = maglia/e

**acc.** = accavallata

**aum. est.** = aumento esterno

**aum. int.** = aumento interno

**avv.** = avviare

**col.** = colore

**dir.** = diritto

**ins.** = insieme

**intrecc.** = intrecciare (chiudere)

**lav.** = lavorare

**rip.** = ripetere

**rov.** = rovescio

**seg.** = seguente

## MISURE

**TAGLIA:** 40

## PROCEDIMENTO

### CORPO

Usare i ferri circolari con le punte n. 12 in modo aperto, ossia senza chiudere le m. a cerchio.

Avv. 30 m. con il filo triplo.

**1 f. (LD):** 3 m. a dir., inserire 1 MP, 6 m. a dir., inserire 1 MP, 12 m. a dir., inserire 1 MP, 6 m. a dir., inserire 1 MP, 3 m. a dir. [3-6-12-6-3 m.]

**2 f. (LR):** lav. tutte le m. a rov.

**3 f. (LD):** passare la 1a m. senza lavorarla, 1 aum. est., 1 m. a dir., 1 aum. int., spostare il 1 MP, 1 aum. int., \* lav. tutte le m. a dir. fino a 1 m. prima del MP, 1 aum. int., spostare il 2 MP, 1 aum. int. \*, rip. da \* a \* per i restanti 2 MP, terminare con 1 m. a dir., 1 aum. est. e 1 m. a dir. [5-8-14-8-5 m.]

**4 f. (LR):** lav. tutte le m. a rov.

**5 f. (LD):** passare la 1a m. senza lavorarla, 1 aum. est., \* lav. tutte le m. a dir. fino a 1 m. prima del MP, 1 aum. int., spostare il MP, 1 aum. int. \*, rip. da \* a \* per i restanti 3 MP, terminare lavorando le restanti m. a dir. fino alla penultima m. compresa, 1 aum. est. e 1 m. a dir. [7-10-16-10-7 m.]

**6 f. (LR):** lav. tutte le m. a rov.

**7 f. (LD):** rip. il 5 f. [9-12-18-12-9 m.]

**8 f. (LR):** lav. tutte le m. a rov.

**9 f. (LD):** rip. il 5 f. [11-14-20-14-11 m.]

**10 f. (LR):** lav. tutte le m. a rov.

**11 f. (LD):** rip. il 5 f. [13-16-22-16-13 m.]

**12 f. (LR):** lav. tutte le m. a rov.

**13 f. (LD):** rip. il 5 f. [15-18-24-18-15 m.]

**14 f. (LR):** lav. tutte le m. a rov.

**15 f. (LD):** rip. il 5 f. [17-20-26-20-17 m.]

**16 f. (LR):** lav. tutte le m. a rov.

**17 f. (LD):** rip. il 5 f. [19-22-28-22-19 m.]

**18 f. (LR):** lav. tutte le m. a rov.

**19 f. (LD):** rip. il 5 f. [21-24-30-24-21 m.]

**20 f. (LR):** lav. tutte le m. a rov.

**21 f. (LD):** rip. il 5 f. [23-26-32-26-23 m.]

**22 f. (LR):** lav. tutte le m. a rov.

Nel prossimo f. si mettono in sospeso le m. delle maniche.

**23 f. (LD):** passare la 1a m. senza lavorarla, 1 aum. est., lav. tutte le m. a dir. fino a 1 m. prima del MP, 1 aum. int., togliere il MP e mettere in sospeso (su un f. ausiliario o su un filo di scarto) tutte le m. presenti fino al MP seg., avv. a nuovo 4 m. per il sotto ascelle, lav. a dir. tutte le m. fino al MP seg., togliere il MP e mettere in sospeso tutte le m. presenti fino al MP seg, togliere anche questo MP e avv. a nuovo 4 m. per il sotto ascelle, terminare lavorando le restanti m. a dir.

**NB:** a questo punto la misura della diagonale raglan del collo a scendere deve essere di circa 23/24 cm.

Nel corso di questi giri, lo scollo a V del maglione ha raggiunto la profondità desiderata, quindi si deve procedere con la chiusura in tondo della lavorazione e proseguire in giri con i f. circolari chiusi e non più aperti.

Iniziare con il metodo della chiusura invisibile in tondo, per cui si avrà una m. in meno sul lato anteriore, persa durante la chiusura. Inserire 1 MP d'inizio giro.

**Dal 24 al 53 giro:** lav. tutte le m. a dir. fino al MP d'inizio giro.

### **Bordo inferiore a coste 1/1**

**Dal 54 al 59 f.:** (1 m. a dir., 1 m. a rov.) per tutto il giro fino al MP.

Al termine, intrecc. tutte le m. come si presentano. Nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul LR.

### **MANICHE (x 2)**



---

Trasferire le m. lasciate in sospenso di una delle 2 maniche sui f. circolari con le punte n. 12 e un cavetto più corto, quindi lavorare in tondo.

**1 giro:** usando il filo triplo e i f. circolari con le punte n. 12, riprendere 5 m. sulle m. del sottomanica avviate a nuovo nel 23 f. del corpo, inserire 1 MP d'inizio giro e lav. a dir. fino alla fine del giro.

**Dal 2 al 29 giro:** lav. tutte le m. a dir. fino al MP.

Cambiare con le punte n. 10.

**Dal 30 al 39 giro:** lav. a dir. tutte le m. fino al MP.

Dal prossimo giro iniziare a inserire delle diminuzioni per stringere il polsino.

**Dal 40 al 43 giro:** 1 dim. a destra sulle prime 2 m., lav. a dir. fino a 2 m. prima del MP, 1 dim. a sinistra sulle ultime 2 m.

**Dal 44 al 50 giro:** lav. a dir. tutte le m. fino al MP.

Intrecc. tutte le m. Nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul LR.

Realizzare la seconda manica allo stesso modo.