

PULL SCOLLO A V

LIVELLO:

FILATO = [DOLLY MAXI](#) di LAINES DU NORD; 6 gomitoli col. n. 4.

FILATO = [ALPACA BRUSHED](#) di LAINES DU NORD; 4 gomitoli col. n. 18.

FILATO = [ARMÉ](#) di LAINES DU NORD; 1 gomitolo col. n. 1500.

FERRI CIRCOLARI INTERCAMBIABILI = punte n. 10, punte n. 12, un cavetto da 60 cm e un cavetto da 100 cm.

ALTRO = ago da lana con la cruna in silicone, marcapunti, spilli, forbici, metro a nastro.



Il maglione si realizza usando insieme il capo di ciascun filato come se fossero un unico filo (= filo triplo)

Il corpo del maglione si lavora in un pezzo unico con la tecnica top down, iniziando dallo sprone e terminando con il bordo inferiore a coste. Nell'esecuzione dello sprone si effettuano 10 aumenti (2 per lo scollo e 8 per i raglan) in ogni f. a dir. per 6 volte. Le maniche si lavorano nelle aperture lasciate nel corso della lavorazione del corpo.

DIFFICOLTÀ: Intermedia

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta

1 f. (LD): 1 m. a dir. in ogni m. fino alla fine.

2 f. (LR): 1 m. a rov. in ogni m. fino alla fine.

Rip sempre il 1 e il 2 f.

Maglia rasata diritta in tondo: lav. tutte le m. a dir. in ogni giro.

Punto coste 1/1

1 f.: (1 m. a dir., 1 m. a rov.) per tutto il ferro.

2 f. e f. seg.: lav. le m. come si presentano.

Punto a coste 1/1 in tondo: (1 m. a dir., 1 m. a rov.) per tutto il giro e in ogni giro seg.

Aumento esterno (LD): lav. il filo che unisce la m. del f. destro alla m. del f. sinistro. Sollevare il filo con il ferro destro, riprenderlo con il ferro sinistro ritorcendo la m. sul f.

Aumento interno (LD): lav. la m. 2 volte prendendola prima normalmente e poi da dietro (ritorta), infine lasciarla cadere dal ferro.

Diminuzione a sinistra (LD): eseguire un acc. semplice (passare 1 m. a dir. senza lavorarla, lav. a dir. la m. seg., accavallare la m. passata sulla m. a dir.)

Diminuzione a destra (LD): lav. 2 m. ins. a dir.

Chiusura invisibile in tondo: passare la 1a m del f. sinistro sul f. destro. Accavallare la 2a m. del f. destro sulla 1a m. e lasciarla cadere dalla punta. Ora, dopo avere assicurato il lavoro, tirare insieme i 2 fili (filo del gomitolo e coda del filo di avvio) in modo deciso; la maglia lasciata cadere dalla punta si stringerà e creerà un nodo, formando così la chiusura invisibile e fissando il cerchio. Terminare spostando la 1a m della punta destra sul ferro sinistro, inserire il MP sulla punta destra.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

NB = nota bene

f. = ferro/i

m. = maglia/e

acc. = accavallata

aum. est. = aumento esterno

aum. int. = aumento interno

avv. = avviare

col. = colore

dir. = diritto

ins. = insieme

intrecc. = intrecciare (chiudere)

lav. = lavorare

rip. = ripetere

rov. = rovescio

seg. = seguente

MISURE

TAGLIA: 40

PROCEDIMENTO

CORPO

Usare i ferri circolari con le punte n. 12 in modo aperto, ossia senza chiudere le m. a cerchio.

Avv. 30 m. con il filo triplo.

1 f. (LD): 3 m. a dir., inserire 1 MP, 6 m. a dir., inserire 1 MP, 12 m. a dir., inserire 1 MP, 6 m. a dir., inserire 1 MP, 3 m. a dir. [3-6-12-6-3 m.]

2 f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

3 f. (LD): passare la 1a m. senza lavorarla, 1 aum. est., 1 m. a dir., 1 aum. int., spostare il 1 MP, 1 aum. int., * lav. tutte le m. a dir. fino a 1 m. prima del MP, 1 aum. int., spostare il 2 MP, 1 aum. int. *, rip. da * a * per i restanti 2 MP, terminare con 1 m. a dir., 1 aum. est. e 1 m. a dir. [5-8-14-8-5 m.]

4 f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

5 f. (LD): passare la 1a m. senza lavorarla, 1 aum. est., * lav. tutte le m. a dir. fino a 1 m. prima del MP, 1 aum. int., spostare il MP, 1 aum. int. *, rip. da * a * per i restanti 3 MP, terminare lavorando le restanti m. a dir. fino alla penultima m. compresa, 1 aum. est. e 1 m. a dir. [7-10-16-10-7 m.]

6 f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

7 f. (LD): rip. il 5 f. [9-12-18-12-9 m.]

8 f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

9 f. (LD): rip. il 5 f. [11-14-20-14-11 m.]

10 f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

11 f. (LD): rip. il 5 f. [13-16-22-16-13 m.]

12 f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

13 f. (LD): rip. il 5 f. [15-18-24-18-15 m.]

14 f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

15 f. (LD): rip. il 5 f. [17-20-26-20-17 m.]

16 f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

17 f. (LD): rip. il 5 f. [19-22-28-22-19 m.]

18 f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

19 f. (LD): rip. il 5 f. [21-24-30-24-21 m.]

20 f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

21 f. (LD): rip. il 5 f. [23-26-32-26-23 m.]

22 f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

Nel prossimo f. si mettono in sospeso le m. delle maniche.

23 f. (LD): passare la 1a m. senza lavorarla, 1 aum. est., lav. tutte le m. a dir. fino a 1 m. prima del MP, 1 aum. int., togliere il MP e mettere in sospeso (su un f. ausiliario o su un filo di scarto) tutte le m. presenti fino al MP seg., avv. a nuovo 4 m. per il sotto ascelle, lav. a dir. tutte le m. fino al MP seg., togliere il MP e mettere in sospeso tutte le m. presenti fino al MP seg, togliere anche questo MP e avv. a nuovo 4 m. per il sotto ascelle, terminare lavorando le restanti m. a dir.

NB: a questo punto la misura della diagonale raglan del collo a scendere deve essere di circa 23/24 cm.

Nel corso di questi giri, lo scollo a V del maglione ha raggiunto la profondità desiderata, quindi si deve procedere con la chiusura in tondo della lavorazione e proseguire in giri con i f. circolari chiusi e non più aperti.

Iniziare con il metodo della chiusura invisibile in tondo, per cui si avrà una m. in meno sul lato anteriore, persa durante la chiusura. Inserire 1 MP d'inizio giro.

Dal 24 al 53 giro: lav. tutte le m. a dir. fino al MP d'inizio giro.

Bordo inferiore a coste 1/1

Dal 54 al 59 f.: (1 m. a dir., 1 m. a rov.) per tutto il giro fino al MP.

Al termine, intrecc. tutte le m. come si presentano. Nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul LR.

MANICHE (x 2)



Trasferire le m. lasciate in sospeso di una delle 2 maniche sui f. circolari con le punte n. 12 e un cavetto più corto, quindi lavorare in tondo.

1 giro: usando il filo triplo e i f. circolari con le punte n. 12, riprendere 5 m. sulle m. del sottomanica avviate a nuovo nel 23 f. del corpo, inserire 1 MP d'inizio giro e lav. a dir. fino alla fine del giro.

Dal 2 al 29 giro: lav. tutte le m. a dir. fino al MP.

Cambiare con le punte n. 10.

Dal 30 al 39 giro: lav. a dir. tutte le m. fino al MP.

Dal prossimo giro iniziare a inserire delle diminuzioni per stringere il polsino.

Dal 40 al 43 giro: 1 dim. a destra sulle prime 2 m., lav. a dir. fino a 2 m. prima del MP, 1 dim. a sinistra sulle ultime 2 m.

Dal 44 al 50 giro: lav. a dir. tutte le m. fino al MP.

Intrecc. tutte le m. Nascondere ogni rimanenza di filo tra le m. sul LR.

Realizzare la seconda manica allo stesso modo.