BALACLAVA

LIVELLO: Intermedio

FILATO = 2 gomitoli di **PURE CASHMERE** col. n. 5 e 1 gomitolo di **KID SILK NUANCE** col. 48 linea H.Couture di Laines du Nord (versione beige); PURE CASHMERE col. n. 15 e KID SILK NUANCE col. 38 linea H.Couture di Laines du Nord (versione marrone)
FERRI CIRCOLARI = n. 4,5 (cavi da 60 e 40 cm)
ALTRO = ago da lana, spilla da balia o altro per mettere in sospeso le maglie, forbici, metro a nastro.



PUNTI IMPIEGATI

Finta costa inglese si lavora su un nr di maglie multiplo di 3.

LD: 2 dir, **k1-b**

LR: tutto a diritto

k1-b: 1m a dritto infilando il ferro destro nella maglia del ferro sottostante quella che sarebbe da lavorare

sl1p (slip 1 purlwise): passare 1 maglia senza lavorarla dal ferro sin al ferro dx come per lavorarla a rovescio.

Maglia di vivagno: sia su LD che LR la prima maglia sarà sempre lavorata sl1p, l'ultima maglia sarà sempre a diritto

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
avv. = avviare
row = riga
f. = ferro/i
m. = maglia/e
dir. = diritto
lav. = lavorare
rip. = ripetere
rov. = rovescio
viv = maglia di vivagno
aum = aumento (lav dir e senza far cadere la m dal ferro sinistro, eseguire 1 dir rit nella stessa m, quindi far cadere la m dal ferro sinistro)
dim = diminuzione (2 m lavorate insieme)

MISURE

TAGLIA UNICA = gr. colore a scelta

Il balaclava è per una circonferenza testa di 54-56 cm, la lunghezza è di 32 cm

PROCEDIMENTO

SEZIONE CENTRALE:

Avviare 31 maglie con i ferri circolari n° 4 mm e 1 capo di Pure Cashmere e 1 capo di Kid Silk Nuance (2 capi).

1° ferro (LR) sl1p, lavorare tutte le m a diritto

2° ferro (LD) sl1p, *2 dir, k1-b * rip per 9 volte, 3 m a dir

rip 1° e 2° ferro per 27 volte

tagliare il filo tenendo le 31 maglie in sospeso

CAPPUCCIO:

Ora riprendere le maglie a ogni lato della sezione centrale unendole con le maglie in sospeso nel seguente modo: dal diritto del lavoro riprendere 27 maglie lungo il lato destro del lavoro prendendo un'asola della maglia di vivagno, inserire le 31m in sospeso del lavoro, riprendere 27 maglie lungo il lato sinistro del lavoro prendendo un'asola della maglia di vivagno.

1° ferro laterale (LR) : sl1p, lavorare tutte le m a diritto

2° ferro laterale (LD): sl1p, *2 dir, k1-b * rip per 27 volte, 3 m a dir

rip 1° e 2° ferro per 28 volte

SAGOMATURA DEL CAPPUCCIO:

57° ferro (LR): sl1p, lavorare tutte le m a diritto

58° ferro (LD): **sl1p**, ***1dim, k1-b, 2 dir, k1-b, 2 dir, k1-b***, rip per 10 volte, **1 dim, 1 dir (rimangono 75 maglie)**

59° ferro (LR): sl1p, lavorare tutte le m a diritto

60° ferro (LD): **sl1p, 1 dir**, ***k1-b, 1dim, k1-b,2 dir, k1-b, 1 dir*,** rip per 9 volte, **1 dir(rimangono 66 maglie)**

61° ferro (LR): sl1p, lavorare tutte le m a diritto

62° ferro (LD): **sl1p, 1 dir**, ***k1-b, 1 dir, k1-b, 1dim, k1-b, 1 dir*,** rip per 9 volte, **1 dir (rimangono 57 maglie)**

61° ferro (LR): sl1p, lavorare tutte le m a diritto

62° ferro (LD): **sl1p, *1 dir, k1-b *,** rip per 27 volte, **2 dir**

lav 61° e 62° ferro altre 2 volte

CREAZIONE DEL COLLO:

Alla fine del 66° ferro (LD), aggiungere 29m (scegliere un sistema conosciuto come quando si avvia il lavoro) e unire con il lato corrispondente destro, proseguire la lavorazione in cerchio.

Inserire un marcapunti.

Da ora in avanti si lavora in cerchio, sempre sul lato diritto del lavoro e la prima maglia dopo il segnapunti sarà la maglia di vivagno del lato destro del cappuccio.

67 ferro: tutto il ferro a rovescio

68° ferro: k1-b, *1 dir, k1-b *, rip per 28 volte, *2 dir, k1-b* rip per 9 volte, 2 dir

rip ferri 67° e 68° per ulteriori 2 volte

73° ferro: tutto il ferro a rovescio

74° ferro: k1-b, 1 dir, *k1-b, 1dir, k1-b, 1 aum, k1-b, 1 dir* rip per 9 volte, k1-b, *2 dir, k1-b* rip per 9 volte, 2 dir

75° ferro: tutto il ferro a rovescio

76° ferro: k1-b, 1 dir, *k1-b, 1 aum, k1-b, 2 dir, k1-b, 1 dir* rip per 9 volte, k1-b, *2 dir, k1-b* rip per 9 volte, 2 dir

77° ferro: tutto il ferro a rovescio

78° ferro: k1-b, *1 aum, k1-b, 2 dir, k1-b, 2 dir, k1-b* rip per 10 volte, k1-b, *2 dir, k1-b* rip per 9 volte, 2 dir

79° ferro: tutto il ferro a rovescio

80° ferro: *k1-b, 2 dir* rip per tutto il ferro

rip 79° e 80° ferro per 10 volte

chiudere tutte le maglie

Se si vuole il collo un può più lungo ripetere ulteriormente i ferri 79 e 80.

FINITURA DELL'APERTURA PER IL VISO DEL BALACLAVA:

Vengono proposti due sistemi di chiusura dell'apertura viso

TECNICA ICORD applicato successivamente di 6 maglie

1. Riprendere circa 124 maglie lungo l'apertura per la faccia con i ferri circolari corti n° 4,5 mm.
2. Con il filo avviare 6 maglie (quindi saranno 130 maglie sul ferro),
3. Lavorarle una prima volta a dir le 6 maglie.
4. Passare queste 6 maglie dal ferro destro al ferro sinistro tenendo il filo dietro,
5. Lavorare a diritto 5 maglie, 1 diminuzione (la 6° maglia viene passata dal ferro sin al ferro dx senza lavorarla con il filo dietro, poi si lavora una maglia e si accavalla la sesta maglia sull'ultima lavorata)
6. Rip ferri D ed E fino ad avere solo più 6 maglie sul ferro
7. Con un ago da lana chiudere a maglia

BORDO DOPPIO COSTE 2 2:

Riprendere circa 124 maglie lungo l'apertura per la faccia con i ferri circolari corti n° 4,5 mm. Il n° delle maglie dev'essere divisibile per 4. Lavorare a coste (2 maglie diritto/2 maglie rovescio). Quando le coste misurano 10 cm, aumentare tutte le sezioni con 2 maglie rovescio a 3 maglie rovescio. Intrecciare. Piegare le coste a metà e affrancare il bordo di chiusura al rovescio del lavoro. Fare in modo di evitare una cucitura tirata.

Nascondere le codine.

Lavare e stirare.

DESCRIZIONE DEL LAVORO

Lavorare la sezione centrale in piano con i ferri circolari, dal centro davanti verso il dietro. Riprendere le maglie a ogni lato di questa sezione centrale e continuare il lavoro in piano prima di avviare le maglie per il collo. Finire il resto in tondo.