GOLF KIMONO

LIVELLO:

FILATO = CHUNKY DEGRADÉ di LAINES DU NORD; 3 gomitolo, col. 1
FERRI CIRCOLARI INTERCAMBIABILI = n. 15
1 CAVETTO per ferri circolari = 60 cm
1 CAVETTO per ferri circolari = 100 cm
ALTRO = ago da lana con la cruna in silicone, marcapunti, spilli, forbici, metro a nastro.



Il cardigan è realizzato dal basso verso l'alto.

Il corpo del cardigan è lavorato con i ferri circolari usati in modo aperto, ossia senza chiudere le m. a cerchio come nella tecnica tradizionale con i f. lineari. Le maniche sono lavorate con i ferri circolari chiusi a cerchio.

DIFFICOLTÀ: Intermedia

PUNTI IMPIEGATI

Maglia rasata diritta
1 f (LR): lav. tutte le m. a rov. sul LR.
2 f. (LD): lav. tutte le m. a dir. sul LD.
Rip. sempre il 1 e il 2 f.

Maglia rasata diritta in tondo
Si lavora sempre sul LD, quindi eseguire tutti i giri a dir.

Punto coste 1/1
1 f.: (1 m. a dir., 1 m. a rov.) rip. per tutto il f.
2 f. e f. seg.: lav. le m. come si presentano.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
MP = marcapunti
NB = nota bene
f. = ferro/i
m. = maglia/e
acc. = accavallata
avv. = avviare
aum. = aumento
col. = colore
dir. = diritto
ins. = insieme
intrecc. = intrecciare (chiudere)
lav. = lavorare
rip. = ripetere
rov. = rovescio
seg. = seguente

MISURE

TAGLIA: 42

PROCEDIMENTO

CORPO

Il corpo si realizza dal bordo inferiore fin sopra l'altezza delle ascelle.

Avv. 68 m. in modo elastico.

1 f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

2 f. (LD): lav. tutte le m. a dir.

Dal 3 al 28 f.: rip. il 1 e il 2 f.

29 f.: rip. il 1 f.

Ora, dividere il lavoro e continuare separatamente fino al collo. Iniziare lavorando solo sulle m. del davanti sinistro, proseguire solo sulle m. del dietro e terminare lavorando sulle m. rimaste del davanti destro.

NB: per semplificare il lavoro, tenere tutte le m. sul cavetto piÃ¹ lungo dei f. circolari e procedere solo sulle m. della sezione indicata, lasciando il resto delle m. in sospeso.

DAVANTI SUPERIORE SINISTRO

1 f. (LD): lav. le prime 13 m. a dir., voltare il lavoro per eseguire il f. di ritorno a rov., lasciando il resto delle m. non lavorate sul f. circolare.

2 f. (LR): 13 m. a rov. voltare per eseguire il f. di ritorno a dir.

Dal 3 al 14 f.: rip. il 1 e il 2 f. Al termine, intrecc. tutte le m.

DIETRO SUPERIORE

1 f. (LR): iniziando dalla 1a m. non lavorata del 29 f. del corpo, lav. 43 m. a dir. Voltare il lavoro per eseguire il f. di ritorno a rov., lasciando le ultime 13 m. sul f. circolare non lavorate.

2 f. (LR): 43 m. a rov., voltare per eseguire il f. di ritorno a dir.

Dal 3 al 14 f.: rip. il 1 e il 2 f. Al termine, intrecc. tutte le m.

DAVANTI SUPERIORE DESTRO

Sulle ultime 13 m. del 29 f., lav. come per il davanti superiore sinistro.

CUCITURA DELLE SPALLE

Sul LR e usando l'ago da lana, cucire insieme le 13 m. dei 2 davanti con le 13 m. corrispondenti del dietro.

MANICA

Usando il f. circolari con il cavetto piÃ¹ corto, riprendere 20 m. attorno al margine di uno scalfo e lav. in tondo. Inserire un MP nella 1a m. di ogni giro, spostandolo verso l'alto metro si procede.

Per creare la manica a kimono, alternare un giro a dir. senza aumenti e un giro a dir. con un aum. a sinistra a inizio giro e un aum. a destra a fine giro.

1 giro (LD): lav. tutte le m. a dir.

2 giro: 1 acc. semplice sulle prime 2 m., 1 m. a dir. fino alle ultime 2 m., 2 m. ins. a dir. sulle ultime 2 m.

Dal 3 al 24 giro: rip. il 1 e il 2 giro.

25 giro: rip. il 1 giro.

Intrecc. le m. creando un **bordo a cordone** con la tecnica I-cord: alla fine dell'ultimo giro, avviare a nuovo 3 m. sul ferro sinistro, quindi lav. la 1a e la 2a di queste m. a dir., mentre lav. la 3a m. (avv. a nuovo) e la 1a m. del 25 giro ins. a dir. ritorto, passare le 3 m. appena lavorate sul f. destro, * avviare a nuovo 3 m. sul ferro sinistro, quindi lav. la 1a e la 2a a dir., mentre lav. la 3a m. (avviata a nuovo) e la m. seg. del 25 giro ins. a dir. ritorto, passare le 3 m. appena lavorate sul f. destro *, rip. da * a * fino a intrecc. tutte le m.

Realizzare una manica uguale nello scalfo opposto del cardigan.

BORDO A COSTE

Usando i f. circolari con il cavetto lungo, realizzare il bordo lavorando di nuovo in ferri di andata e ritorno.

Iniziando dall'angolo inferiore del davanti destro, riprendere le m. lungo il margine del davanti destro, attorno allo scollo e lungo il margine del davanti sinistro fino all'angolo inferiore. In totale circa 60 m.

NB: non importa che siano esattamente 60 m., la cosa fondamentale è che siano distribuite in modo uniforme lungo tutto il margine.

Proseguire lavorando a coste 1/1 per 6 f. Al termine, intrecc. tutte le m.

Nascondere tra le m. ogni estremità residua di filo.