MAGLIA MULTICOLOR

LIVELLO: Intermedio

FILATO = YOUNG AND TRENDY di LAINES DU NORD, 600 gr. di cui: 3 cake col. n. 2 e 3 cake col. n. 3
FERRI LINEARI = n. 3,5, n. 4, n. 4,5, n. 5,5 e n. 8
ALTRO = ago da lana con la cruna in silicone, marcapunti, spilli, forbici, metro a nastro.



Per realizzare la fantasia a righe, alternare l'uso dei 2 filati ogni 2, 4 o 6 f., o come si desidera.

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1
1 f.: (1 m. a dir., 1 m. a rov.) rip. fino alla fine.
2 f. e f. seg.: lav. le m. come si presentano.

Maglia rasata diritta
1 f. (LD): lav. tutte le m. a dir.
2 f. (LR): lav. tutte le m. a rov.
Rip. il 1 e il 2 f. fino a raggiungere la lunghezza indicata

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
MP = marcapunti
f. = ferro/i
m. = maglia/e
aum. = aumento
avv. = avviare
col. = colore
dir. = diritto
intrecc. = intrecciare (chiudere)
lav. = lavorare
rip. = ripetere
rov. = rovescio
seg. = seguente

MISURE

TAGLIA: 42 (vestibilitÃ ampia)

PROCEDIMENTO

DIETRO

Usando i f. n. 5,5 e uno dei 2 filati a scelta, avv. 52 m. e per il bordo lav. 10 f. a coste 1/1, pari a 7 cm, alternando i 2 filati come si desidera.

Cambiare con i f. n. 8 e lav. a m. rasata diritta, alternando sempre i filati come si desidera.

Al 65 f. (circa 47 cm) dal bordo a coste, iniziare a chiudere le spalle sagomandole. Per ogni spalla, intrecc. sul lato esterno 6 m. ogni 2 f. per 3 volte, contemporaneamente per lo scollo, sempre al 65 f., intrecc. le 10 m. centrali, poi su ciascun lato dello scollo intrecc. prima 2 m. e poi 1 m.

DAVANTI

Lav. come per il dietro ad eccezione dello scollo. Al 57 f. (circa 42 cm) dal bordo a coste, per lo scollo intrecc. le 6 m. centrali e proseguire separatamente su entrambi i lati dello scollo, intrecciando 2 m. ogni 2 f. per 2 volte, quindi 1 m. ogni 2 f. per 1 volta. Al 65 f. (circa 47 cm) dal bordo a coste, iniziare a chiudere le spalle sagomandole. Per ogni spalla, intrecc. sul lato esterno 6 m. ogni 2 f. per 3 volte.

MANICA

Usando i f. n. 5,5 e uno dei 2 filati a scelta, avv. 38 m. e per il bordo lav. 8 f. a coste 1/1, pari a 6 cm, alternando i 2 filati come si desidera.

Cambiare con i f. n. 8 e lav. a m. rasata diritta per 52 f. (circa 40 cm dal bordo a coste), effettuando l'aumento di 1 m. su entrambi i lati in ognuno dei seguenti f.: 1-9-19-29-39, alternando sempre i 2 filati come si preferisce. Al termine, intrecc. tutte le m.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Effettuare tutte le cuciture sul LR.

Cucire le spalle. Aprire i 2 pannelli (davanti e dietro) su un piano di lavoro e appuntare con gli spilli il margine superiore di una manica lungo il margine laterale dei 2 pannelli, posizionando il centro della manica in corrispondenza con la cucitura della spalla e ciascuna delle 2 metÃ delle m. su entrambi i lati della cucitura, quindi cucire in posizione. Ripetere lo stesso procedimento per cucire l'altra manica sul lato opposto dei pannelli. Cucire i sottomanica e i fianchi.

Collo: usando il ferri n. 3,5 e uno dei filati a scelta, avv 60 m. e lav. a coste 1/1 alternando i 2 filati come si preferisce. Nel corso della lavorazione, cambiare la dimensione dei ferri in questa sequenza: f. 1 con i ferri n. 3,5, f. 2 con i ferri n. 4, f. 5-6-7-8-9-10 con i ferri n. 4,5.

Dopo avere completato gli 8 f. a coste 1/1, cambiare con un filato a contrasto e lav. altri 4 f. provvisori a m. rasata. Rimuovere i ferri, stirare e imbastire il collo sopra lo scollo, posizionando il centro del collo al centro davanti e le 2 estremitÃ al centro dietro. Sfilare le m. a contrasto di 3 f. provvisori, tagliare un lungo segmento di filato e usando l'ago tirafettuccia, fissare ogni m. dell'8 giro a coste con una cucitura a punto indietro, sfilando contemporaneamente 3 o 4 m. alla volta dell'ultimo f. provvisorio, in modo che non si smagli lo scollo. Al termine, eliminare l'imbastitura e cucire insieme le estremitÃ del collo al centro dietro.