SHOPPER ECO CROCHET

LIVELLO:

FILATO = ECO CROCHET di LAINES DU NORD, 400 gr. col. arancione
UNCINETTI = n. 3,5, n. 4, n. 4,5
ALTRO = ago da lana con la cruna grande, marcapunti, forbici, metro a nastro.



DIFFICOLTÀ: Elevata

La borsa si lavora dal basso verso l'alto, iniziando dalla base rettangolare. I 4 pannelli (davanti, dietro e laterali), si realizzano separatamente a punto spina di pesce attorno ai 4 lati della base. Al termine, i margini laterali di ogni pannello andranno cuciti insieme a punto catenella.

PUNTI IMPIEGATI

Catenella, punto catenella (cucitura con l'unc.)**, maglia bassissima, maglia bassa.**

Punto gambero: si lavora come la m. bassa, procedendo da sinistra verso destra.

Punto spina di pesce in righe di andata e ritorno: il punto si sviluppa sul numero di m. desiderato, ripetendo il modulo (1a e 2a riga) fino a raggiungere la lunghezza desiderata.

Avv. il numero di cat necessario 1 cat.

1a riga (LD): inserire l'unc. nella 2a cat dall'unc. ed eseguire 1 mb normalmente, inserire l'unc. nella 2a asola posizionata sulla parte anteriore della mb appena eseguita (2 anelli sull'unc.), inserire l'unc. nella cat di base seg., gettare il filo, estrarre 1 anello e allungarlo leggermente (3 anelli sull'unc.), gettare il filo e tirarlo attraverso i 3 anelli sull'unc. chiudendo il 1 punto, * inserire l'unc. nella 3a delle 3 asole che formano la parte anteriore del punto precedente (2 anelli sull'unc.), inserire l'unc. nella cat. di base seg., gettare il filo, estrarre 1 anello e allungarlo leggermente (3 anelli sull'unc.), gettare il filo e tirarlo attraverso i 3 anelli sull'unc. chiudendo il punto *, rip da. * a * in ogni m. seg. fino ad esaurire le cat di base, 1 cat per girare (non conta come m. anche nelle righe seg.).

2a riga (LR): sulla parte superiore delle m. ci sono 3 fili. Inserire l'unc. sotto ai 3 fili superiori della 1a m. e lav. 1 mb normalmente, inserire l'unc. nella 2a asola della mb, però in questo caso tenere il filo di lavoro sul davanti e inserire l'unc. sul retro della 2a asola (2 anelli sull'unc.), continare a tenere il filo di lavoro sul davanti e inserire l'unc. sotto ai 3 fili superiori della m. di base seg. (da dietro in avanti), gettare il filo, estrarre 1 anello e allungarlo leggermente (3 anelli sull'unc.), gettare il filo normalmente e tirarlo attraverso i 3 anelli sull'unc., chiudendo il punto * tenendo il filo davanti al lavoro, inserire l'unc. sul retro della 3a asola del punto precedente (2 anelli sull'unc.), tenendo sempre il filo davanti al lavoro inserire l'unc. sotto ai 3 fili superiori della m. di base seg. (da dietro in avanti), gettare il filo, estrarre 1 anello e allungarlo leggermente (3 anelli sull'unc.), gettare il filo normalmente e tirarlo attraverso i 3 anelli sull'unc. chiudendo il punto *, rip. da * a * in ogni m. fino alla fine, 1 cat per girare.

Controllare che il numero delle m. sia sempre lo stesso.

Rip. sempre la 1a e la 2a riga, tenendo presente che nelle ripetizioni della 1a riga bisognerÃ inserire l'unc. sotto ai 3 fili superiori di ogni m. di base anzichè nelle cat di base.

Cucitura con la tecnica a punto catenella visibile: il punto si lavora passando con l'unc. attraverso la riga di mbss di 2 pannelli, unendo i margini corrispondenti e

ottenendo una cucitura resistente e visibilmente perfetta.

Sovrapporre 2 pannelli da cucire (LR contro LR), controllando di avere lo stesso numero di maglie da entrambe le parti per evitare di eseguire una cucitura storta. Il filo di lavoro va tenuto sempre all'interno delle 2 parti da cucire.

*** 1 passaggio:** con l'unc. entrare attraverso la 1a m. del pannello posteriore (dal LD al LR), gettare il filo ed estrarre 1 anello.

2 passaggio: inserire l'unc. attraverso la 1a m. del pannello anteriore (dal LD al LR), gettare il filo ed estrarre 1 anello (2 anelli sull'unc.), gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc. chiudendo il punto *, rip da * a * fino ad avere cucito insieme tutte le m.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
MP = marcapunti
NB = nota bene
m. = maglia/e
aum. = aumento
avv. = avviare
cat = catenella
col. = colore
ins. = insieme
lav. = lavorare
mbss = maglia bassissima
mb = maglia bassa
ma = maglia alta
rip. = ripetere
seg. = seguente
unc. = uncinetto

MISURE

Larghezza fondo: 35 cm di larghezza
Larghezza parte superiore (apertura borsa): 33 cm di larghezza
Altezza: 32 cm
ProfonditÃ (lati): 10 cm

PROCEDIMENTO

BASE RETTANGOLARE

Iniziare da un lato corto e lav. in righe di andata e ritorno.

Usando l'unc. n. 4, avv. 18 cat 1 per girare. Lav. 18 m. a punto spina di pesce, ripetendo la 1a e la 2a riga (modulo di ripetizione) fino a completare 56 righe; l'ultima riga è lavorata sul LR.

1 giro di rifinitura (LD): senza tagliare il filo, iniziare con 1 cat (non conta come m.) e lav. 1 giro di mb attorno al perimetro, eseguendo 18 mb lungo ogni lato corto, 56 mb lungo ogni lato lungo e 3 mb in ogni angolo, inserendo 1 MP nella 2a mb di ogni gruppo di 3 mb d'angolo; chiudere con 1 mbss nella 1a mb del giro.

2 giro di rifinitura (LD): cambiare con l'unc. n. 4,5 e lav. 1 mbss in ogni mb senza stringere troppo; terminare con 1 mbss nella 1a mbss del giro, tagliare il filo e chiudere, poi nascondere le rimanenze di filo tra le m. sul LR, tagliare l'eccesso.

La base finita misura 10 x 35 cm.

PANNELLI LATERALI (x 2)

Con l'unc. n. 4, lav. a p. spina di pesce sulle 20 mb del 1 giro di rifinitura lungo un lato corto della base, lavorando la 1a m. e la 20**a** m. nelle seconde mb d'angolo evidenziate con 1 MP e inserendo l'unc. ogni volta attraverso i 2 fili superiori di ogni mb di base. Proseguire su queste 20 m. lavorando la 2a riga del p. spina di pesce, poi rip. la 1a e la 2a riga del punto fino alla 52a riga compresa, quindi lav. la 53a riga (LD) ripetendo la 1a riga. A questo punto, il pannello misura 32 cm di altezza. Tagliare il filo e chiudere.

Realizzare il 2 pannello laterale allo stesso modo.

PANNELLO ANTERIORE

Con l'unc. n. 4, lav. a p. spina di pesce sulle 58 mb del 1 giro di rifinitura su un lato lungo della base, lavorando la 1a m. e la 58**a** m. nelle seconde mb d'angolo evidenziate con 1 MP e inserendo l'unc. ogni volta attraverso i 2 fili superiori di ogni mb di base.

Proseguire su queste 58 m. lavorando la 2a riga del p. spina di pesce, poi rip. la 1a e la 2a riga del modulo fino a completare la 40a riga, quindi dividere il lavoro per creare l'apertura centrale, procedendo separatamente su entrambe le parti come segue: lav. a p. spina di pesce sulle prime 19 m. per 13 righe, lasciando il resto delle m. non lavorate; tagliare il filo e chiudere. Saltare le 20 m. centrali della 40a riga e sulle ultime 19 m. della

stessa riga, lav. 13 righe a p. spina di pesce; tagliare il filo e chiudere. Controllare che il numero di righe totali del pannello sia uguale al numero di righe dei pannelli laterali; questo è fondamentale per eseguire una cucitura d'unione regolare.

PANNELLO POSTERIORE

Lavorare come il pannello anteriore.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Rifinitura dei pannelli: cambiare con l'unc. n 4,5 e lav. a mbss intorno ai 3 lati di ogni pannello. Controllare che il numero delle m. sia uguale al numero di righe lungo ogni margine laterale di ciascun pannello; è importante per realizzare una cucitura d'unione regolare.

Rifinitura dell'apertura della borsa: prima di cucire i lati, eseguire 1 giro a punto gambero attorno alla circonferenza della borsa (apertura), lavorando 1 p. gambero in ogni m. disponibile del margine superiore di ogni pannello, effettuando l'unione delle 4 parti in corrispondenza dei 4 angoli superiori della borsa. Questo passaggio prepara la borsa per il successivo passaggio, ossia la cucitura dei lati.

Cucitura dei lati: usando l'unc. n. 3,5, cucire insieme i margini laterali adiacenti dei 4 pannelli con la tecnica del punto catenella visibile. Per effettuare la cucitura a punto catenella, iniziare a destra dei pannelli dall'alto verso il basso e a sinistra dei pannelli dal basso verso l'alto.

Manici: usando l'unc. n. 4,5 e il filato messo doppio, lav. una spiga rumena tridimensionale lunga 38 cm; tagliare il filo e chiudere. Realizzare il secondo manico allo stesso modo, poi cucire saldamente le estremitÃ di ciascuno ai lati dell'apertura della borsa con ago da lana e il filato Eco crochet (foto).

Nascondere tra le m. ogni rimanenza di filo.