

COPERTINA BABY SOFT FANCY

LIVELLO:

FILATO = [BABY SOFT FANCY](#) di LAINES DU NORD, 200 gr. col n. 405 (variegato)

FILATO = [BABY SOFT](#) di LAINES DU NORD, 50 gr. col n. 604 (giallo limone)

FERRI LINEARI = n. 3 e n. 3,5

ALTRO = ago da lana con la cruna in silicone, spilli, marcapunti, forbici, metro a nastro.



DIFFICOLTÀ: Facile

La copertina è composta da un pannello principale comprendente il bordo inferiore e il bordo superiore. I bordi laterali vengono realizzati separatamente e cuciti ai lati del pannello principale alla fine.

Escludendo i f. a m. tubolare, lav 1 m. di vivagno all'inizio di ogni f.

PUNTI IMPIEGATI

Maglia a tubolare: usando un filo di scarto, avv. la metà delle m. che occorrono 1.

Cambiare con il filato di lavoro.

1 f. (di andata): 1 m. a dir., (1 gett., 1 m. a dir.), rip. fino alla fine [numero delle m. raddoppiato 1 m.]

2 f. (di ritorno): passare la 1a m. a rov. senza lavorarla (questa m. era stata lavorata a dir. nel f. precedente), (1 m. a dir. sul gettato, passare 1 m. a rov. senza lavorarla) rip. fino alla fine.

3 f.: 1 m. a dir., (passare 1 m. a rov. senza lavorarla, 1 m. a dir.) rip. per tutto il f.

4 f.: passare 1 m. a rov. senza lavorarla, (1 m. a dir., passare 1 m. a rov. senza lavorarla) rip. fino alla fine.

Punto coste 2/2:

1 f.: (2 m. a dir., 2 m. a rov.) rip. fino a 2 m. dalla fine, 2 m. a dir.

2 f.: (2 m. a rov., 2 m. a dir.) rip. fino a 2 m. dalla fine, 2 m. a rov.

Rip. sempre il 1 e il 2 f.

Maglia rasata diritta

1 f. (LD): lav. tutte le m. a dir.

2 f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

Rip. sempre il 1 e il 2 f.

Maglia rasata rovescia

1 f. (LD): lav. tutte le m. a rov.

2 f. (LR): lav. tutte le m. a dir.

Rip. sempre il 1 e il 2 f.

Maglia di vivagno: passare la 1a m. di ogni f. senza lavorarla.

Intreccio delle m.: passare la 1a m. a dir. senza lavorarla, lav. la m. seg. a dir., accavallare la m. passata sulla m. a dir., (lav. la m. seg. a dir., accavallare la 1a sulla 2a m. del f. destro) rip. il numero di volte indicato.

Diminuzione: 2 m. ins. a dir.

Aumento intercalato: con la punta del ferro sollevare il filo orizzontale tra 2 m. e lavorarlo a dir. ritorto.

ABBREVIAZIONI



LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

NB = nota bene

m. = maglia/e

f. = ferro/i

aum. = aumento/i

avv. = avviare

col. = colore

dim. = diminuzione/i

dir. = diritto

intrecc. = intrecciare (chiudere le m.)

lav. = lavorare

rip. = ripetere

seg. = seguente

MISURE

71 x 71 cm

PROCEDIMENTO

PANNELLO PRINCIPALE

Usando i f. n. 3 e un filo di scarto, avv. 93 m. 1. Cambiare con il filato col. giallo e lav. 4 f. a m. tubolare sulle 186 m. 1 ottenute.

Proseguire a coste 2/2 per 11 f., diminuendo 1 m. nel corso del 1 f. in modo da avere 186 m. Ora, il bordo misura 4,5 cm circa.

Proseguire a m. rasata diritta.

1 f. (LD): lav. tutte le m. a dir. effettuando 44 dim. (1 dim. = 2 m. ins. a dir.) in modo uniforme; restano 142 m.

Cambiare con i f. n. 3,5 e il col. variegato, quindi lav. a m. rasata impostando il lavoro come segue:

2 f. (LR): 71 m. a rov., 71 m. a dir.

3 f. (LD): 71 m. a dir., 71 m. a rov.

4 f. (LR): 71 m. a rov., 71 m. a dir.

Proseguire ripetendo sempre il 3 e il 4 f. fino a quando la sezione a m. rasata raggiunge una lunghezza di 31 cm, quindi invertire l'impostazione del lavoro.

f. seg. (LD): 71 m. a rov., 71 m. a dir.

f. seg. (LR): 71 m. a dir., 71 m. a rov.

Rip. gli ultimi 2 f. lavorati fino a raggiungere 31 cm. dall'impostazione precedente.

Ultimo f. a m. rasata dir. (LD): lav. tutte le m. a dir., effettuando 44 aum. in modo uniforme per tornare ad avere 186 m.

Cambiare con i f. n. 3 e il col. giallo, e per il bordo superiore lav. a coste 2/2 per 4,5 cm, iniziando con 1 f. sul LR. Al termine, intrecc. tutte le m.

BORDI LATERALI (x 2)

Usando un filo di scarto, avv. 117 m. 1.

Cambiare con il filato col. giallo e lav. 4 f. a m. tubolare sulle 234 m. 1 ottenute.



Proseguire a coste 2/2 per 11 f., diminuendo 1 m. nel corso del 1 f. in modo da avere 234 m. Ora, il bordo misura 4,5 cm. Terminare lavorando 1 f. a dir. sul LD, poi intrecc. tutte le m.

NB: Ogni persona ha una tensione diversa di lavorazione, quindi controllare che le 234 m. di inizio della lavorazione a tubolare siano adatte al margine laterale del pannello principale, altrimenti adeguare il numero di m.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Usando l'ago da lana e il filato col. giallo, cucire i bordi laterali ai lati del pannello principale usando la tecnica di cucitura preferita.

Nascondere ogni estremità residua di filo tra le m. sul LR.