

# MAGLIONE SPRONE JACQUARD

LIVELLO: Molto difficile

**FILATO** = [MERINO YAK](#) di LAINES DU NORD:

CP: 7 (8-9-10) gomitoli da 50 gr.; col. 20 (grigio)

C1: 2 (2-3-3) gomitoli da 50 gr.; col. 19 (prugna)

C2: 1 (2-2-3) gomitoli da 50 gr.; col. 35 (giallo)

C3: 1 (2-2-3) gomitoli da 50 gr.; col. 14 (fucsia)

**FERRI CIRCOLARI INTERCAMBIABILI:** punte n. 4, n. 4,5, cavi da 100 cm e 60 cm (per le maniche).

**ALTRO** = cavo porta maglie con tappi, marcapunti, ago da lana, forbici, metro a nastro.



Il capo si lavora in tondo dall'alto verso il basso, iniziando dal collo. Le maniche si eseguono attorno alle aperture degli scalfi.

Gli schemi si lavorano a maglia rasata diritta in tondo, ciascuno dei quali si legge dal basso verso l'alto e da destra verso sinistra.

Le indicazioni di seguito sviluppano le taglie S (M-L-XL), quindi il numero che si trova prima della parentesi corrisponde alla taglia S, mentre i numeri che si trovano tra parentesi corrispondono alle taglie M-L-XL.

## PUNTI IMPIEGATI

**Punto coste 1/1 in tondo:** (1 dir., 1 rov.) rip. fino alla fine del giro e in ogni giro seg. **Maglia rasata diritta in tondo:** lav. tutti i giri a dir.

**Motivi jacquard:** lav. a m. rasata diritta, alternando i colori come indicato negli schemi A e B.

## ABBREVIAZIONI

**CP** = colore principale

**C1** = colore 1

**C2** = colore 2

**C3** = colore 3

**LD** = lato diritto del lavoro

**LR** = lato rovescio del lavoro

**MG** = marcapunti di inizio giro

**MP** = marcapunti

**m.** = maglia/e

**col.** = colore

**auml** = aumento intercalato (= con la punta del ferro sollevare il filo orizzontale tra 2 maglie e lavorarlo a diritto ritorto)

**dir.** = diritto

**gett.** = gettato

**2 ins** = 2 maglie insieme a diritto

**intrecc.** = intrecciare (= chiudere le ma con accavallate semplici prendendo le m. come si presentano)

**lav.** = lavorare

**rip.** = ripetere

**rov.** = rovescio

## MISURE

### TAGLIE S (M-L-XL)

### MISURE DEL CAPO FINITO

#### Taglia in foto: S

Circonferenza busto: 98 cm



---

Altezza totale: 57 cm

Altezza dal sottomanica: 33 cm

Circonferenza manica nella parte alta: 29 cm

Lunghezza manica dal sottomanica: 43 cm

## PROCEDIMENTO

Usando i ferri circolari con le punte n. 4, il cavo da 100 cm e il CP, avviare 108 (112-116-120) m., inserire il MG e chiudere in tondo, assicurandosi che le m. siano rivolte nello stesso senso.

### COLLO

Lav. il collo a punto coste 1/1.

**Dal 1° al 38° giro:** (1 m. a dir., 1 m. a rov.) rip. fino alla fine del giro.

### SPRONE

Cambiare con i f. n. 4,5.

**Dal 39° al 41° giro:** lav. tutte le m. a dir.

**42° giro:** lav. a dir., distribuendo uniformemente 42 (48-54-60) auml. [150 (160-170-180) m. sui f.]

**43° e 44° giro:** lav. tutte le m. a dir.

**Dal 45° all'82° giro:** lav. seguendo lo **schema A**, alternando i colori come indicato ed effettuando 30 (32-34-36) auml in modo uniforme nel corso del 51°, del 64° e 73° giro. [Alla fine dello schema si hanno 240 (256-272-288) m. sui f.]

Proseguire seguendo lo **schema B**, alternando i colori come indicato e inserendo degli aumenti nel corso del 1° giro dello schema (= 83° giro) come segue:

**Giro con aumenti:** con il C1 lav. a dir. distribuendo uniformemente 60 (64-68-72) auml. [300 (320-340-360) m. sui f.]

### Solo per le taglie M, L e XL

**Giro con aumenti:** con il CP, lav. a dir., distribuendo uniformemente 0 (14-28-42) auml. [0 (334-368-402) m. sui f.]

### Per tutte le taglie

Lav. 0 (3-6-8) m. a dir.

### DIVISIONE DELLE MAGLIE PER CREARE LE MANICHE

Mettere in sospeso 52 (58-64-72) m. su un cavo portamaglie (posizionare i tappi alle estremità ) per la prima manica, avviare a nuovo 6 (6-6-8) m. per il sottomanica, lav. 98 (109-120-129) m. a dir. per il davanti, mettere in sospeso 52 (58-64-72) m. su un cavo portamaglie (posizionare i tappi alle estremità ) per la seconda manica, avv. a nuovo 6 (6-6-8) m. per il sottomanica, lav. 98 (109-120-129) m. a dir. per il dietro.

## **CORPO**

Continuando a usare il CP, proseguire sulle 208 (230-252-274) m. del davanti, del dietro e dei sottomaniche, fino a quando la maglia misura circa 27 (28-29-30) cm dai sottomanica.

## **Bordo inferiore**

Usando i f. circolari con le punte n. 4, lav. 14 giri a coste 1/1 in tondo. Intrecc. tutte le m.

## **MANICHE**

Riposizionare sui f. circolari n. 4,5 con il cavo da 60 cm, le 52 (58-64-72) m. lasciate in sospeso in precedenza, quindi riprendere le 4 (4 -6 -6) m. del sottomanica con il CP e inserire 1 MG al centro di queste maglie.

Lav. a maglia rasata in tondo sulla base delle 58 (64-70-80) m. complessive e terminare a circa 37 cm dal sottomanica.

Proseguire lavorando un **giro con diminuzioni**: lav. a dir., distribuendo uniformemente 16 (20-22-30) dim. (= 2 ins); restano 42 (44-48-50) m. sui ferri.

## **Bordo (polsino)**

Cambiare con le punte n. 4 e lav. 16 giri a coste 1/1. Al termine, intrecc. tutte le m. come si presentano.

Realizzare la seconda manica allo stesso modo.

## **FINITURE**

Fermare le codine. Bagnare e bloccare. Indossare!