

GILET A COSTINE CON BOTTONCINI

LIVELLO: Intermedio

FILATO = [POEMA CASHMERE](#) di LAINES DU NORD, 2 gomitoli da 100 gr. col. 92

FERRI CIRCOLARI INTERCAMBIABILI: punte n. 3 e n. 4, cavi da 120 cm

ALTRO = 6 bottoni, ago da lana, forbici, metro a nastro.



Il gilet è formato da 2 parti, davanti e dietro, lavorate separatamente in ferri di andata e ritorno, dal basso verso l'alto. I lati dei 2 pannelli (fianchi e giromanica) e lo scollo sono rifiniti con un bordo a coste 1/1.

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1, punto coste 4/1.

Maglie di vivagno: lav. la prima e l'ultima m. di ogni f. a legaccio (= 1 m. a dir. in ogni f.) nella sezione a coste 4/1.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

m. = maglia/e

f. = ferro/i

col. = colore

dir. = diritto

intrecc. = chiudere le m. con la tecnica dell'accavallata semplice, prendendo le m. come si presentano.

lav. = lavorare

pass1dir = passare 1 maglia a diritto senza lavorarla.

pass1rov = passare 1 maglia a rovescio senza lavorarla.

rip. = ripetere

rov. = rovescio

viv. = maglia di vivagno (maglia di margine)

MISURE

TAGLIA S

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: S

Circonferenza busto: 94 cm

Altezza totale davanti: 60 cm

Altezza totale dietro: 52 cm

PROCEDIMENTO

DIETRO

Usando i f. con le punte n. 3 e il cavo da 120 cm, avv. 142 m. e per il bordo, lav. a coste 1/1 per 28 f. come segue:

1° f. (LR): pass1rov, (1 dir., 1 rov.) rip. per tutto il f., lavorando l'ultima m. a rov.

2° f. (LD): pass1dir, (1 rov., 1 dir.) rip. per tutto il f., lavorando l'ultima m. a dir.

Dal 3° al 28° f.: rip. il 1° e il 2° f.

Cambiare con le punte n. 4 e impostare il lavoro a punto coste 4/1 come segue:

1° f. (LR): intrecc. le prime 10 m., 1 viv. a legaccio, (4 dir., 1 gett., 1 rov.) rip. fino alla fine, lavorando l'ultima m. di viv. a legaccio.

2° f. (LD): intrecc. le prime 10 m., 1 viv., * 1 m. a dir. ritorto, lav. 1 gett. insieme alla m. che segue per creare il forellino decorativo), 4 m. a rov. *, rip. da * a * fino alla fine, 1 viv.

3° f. (LR): 1 viv., (4 dir., 1 rov.) rip. per tutto il f., 1 viv.

4° f. (LD): 1 viv., (4 rov., 1 dir. ritorto) rip. per tutto il ferro, 1 viv.

Dal 5° al 70° f.: rip. sempre il 3° e il 4° f.

Mantenendo l'impostazione del lavoro iniziare a creare gli scalfi, diminuendo 2 m. ogni 4 f. per 5 volte, da entrambi i lati.

Alla fine della sezione con le diminuzioni, restano 102 m. Iniziare a contare i f. da questo punto, quindi continuare a coste 4/1 per 64 f.

Ora, iniziare a sagomare le spalle come segue: mantenendo l'impostazione del lavoro, intrecc. 10 m. all'inizio di ogni f. di andata e ritorno, per un totale di 30 m. chiuse per ogni spalla. Mettere in sospenso le 42 m. rimaste.

DAVANTI

Lavorare come per il dietro, ma variando il numero dei ferri come segue: dopo il bordo a coste 1/1, lav. 50 f. a coste 4/1, poi per gli scalfi, diminuire 2 m. ogni 4 f. per 5 volte da entrambi i lati, quindi continuare come impostato sullo stesso numero di m. per 60 f.

A questo punto, iniziare a creare lo scollo intrecciando le 22 m. centrali e proseguendo

separatamente su entrambe le spalle.

Spalla destra: sul lato dello scollo, diminuire 2 m. ogni 2 f. per 5 volte (10 f. totali), contemporaneamente sul lato opposto allo scollo sagomare la spalla, intrecciando le m. come nella spalla corrispondente del dietro.

Spalla sinistra: lav. come la spalla destra in modo speculare.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Sul LR, cucire le spalle.

Bordi laterali (x 2): riprendere le m. in modo uniforme nelle m. di viv. lungo il margine laterale destro del davanti e del dietro, tra i 2 bordi a coste 1/1 dei 2 pannelli, quindi lav. a coste 1/1 per 3 cm e al termine, intrecc. morbidamente le m.

Realizzare un bordo uguale lungo il margine laterale sinistro del davanti e del dietro.

Sul LR, cucire le estremità dei bordi alle corrispondenti 10 m. laterali intrecciate precedentemente, del davanti e del dietro.

Collo

Riprendere le m. lasciate in sospeso sullo scollo dietro, poi riprendere le m. sullo scollo davanti in modo uniforme, quindi lav. a coste 1/1 per 3 cm e al termine, intrecc. morbidamente le m.

Unire insieme i bordi laterali del davanti e del dietro cucendo 3 bottoni su entrambi i

lati del gilet: per ogni lato, cucire il primo bottone attraverso i 2 strati (davanti e dietro) appena sopra al bordo inferiore a coste 1/1, poi procedendo verso l'alto, (cucire 1 bottone a circa 8 cm dal precedente) per 2 volte.

Fermare le codine. Bagnare e bloccare. Indossare!