

# MAGLIETTA A RIGHE

LIVELLO: Intermedio

**FILATO:** [NATURA](#) di LAINES DU NORD. Taglia S, M: 2 gomitoli col. 11; 1 gomitolo col. 12; 1 gomitolo col. 14. Taglia L: 3 gomitoli col. 11; 1 gomitolo col. 12; 1 gomitolo col. 14.

**FERRI CIRCOLARI:** punte n. 3,5 e n. 4 con cavo da 80 cm.

**ALTRO:** marcapunti, ago da lana, forbici, metro a nastro, filo di scarto, 5 bottoni.



Il capo è lavorato dal basso verso l'alto (bottom up) in piano (= in f di andata e ritorno), con scalfi raglan. I bordi di abbottonatura sono eseguiti alla fine del lavoro, riprendendo le maglie. Le cuciture presenti riguardano le maniche e i sottomanica. Il capo si indossa con l'abbottonatura al centro dietro.

## PUNTI IMPIEGATI

### **Punto coste 2/2, Maglia rasata diritta.**

#### **Punto foretti in piano:**

**1° f. (LD):** lav tutte le m a dir.

**2° f. (LR):** lav tutte le m a rov.

**3° f. (LD):** \* 1 gett., 1 acc. semplice \*, rip \*\* fino alla fine.

**4° f. (LR):** lav tutte le m a rov.

## ABBREVIAZIONI

**LD** = lato diritto del lavoro

**LR** = lato rovescio del lavoro

**MP** = marcapunti

**MPI** = marcapunti di inizio giro

**SMP** = spostare il MP

**avv** = avviare

**f** = ferro/i

**m** = maglia/e

**col** = colore

**dir** = diritto

**Get** = gettata

**ins** = insieme

**intrecc (intrecciare)** = chiudere le m. con la tecnica dell'accavallata semplice prendendo le m. come si presentano.

**lav** = lavorare

**rip** = ripetere

**rip \*\*** = ripetere da \* a \*

**rov** = rovescio

**acc** = accavallata semplice (passare 1 m a dir senza lavorarla, lav la m seg a dir, accavallare la m passata sulla m a dir).

**accd** = accavallata doppia (passare 1 m a dir, lav 2 m ins a dir, accavallare la m passata sulla m ottenuta).

**2ins (2 maglie insieme a diritto)** = inserire il f destro attraverso le 2 m seg sul f sinistro e lavorarle ins a dir.

**3ins (3 maglie insieme a diritto)** = inserire il f destro attraverso le 3 m seg sul f sinistro e lavorarle ins a dir.



---

## MISURE

**Taglia in foto:** S

**Circonferenza busto:** 80 cm

**Lunghezza corpo dal sottomanica:** 29 cm

**Lunghezza totale:** 50 cm

**Lunghezza manica dal sottomanica:** 15 cm

## PROCEDIMENTO

### CONFEZIONE E RIFINITURE

Sul rov del lav, cucire le maniche e i sottomanica. Applicare i bottoni sul bordo sinistro dell'apertura al centro dietro, in corrispondenza con le asole. Fermare le codine. Bagnare e bloccare. Indossare!

### CORPO (davanti e dietro fino agli scalfi)

Usando i ferri circolari con le punte n. 3,5, il cavo da 80 cm e il filato col. 11, avv 192 (246 - 240) m, posizionando 1 MP dopo 46 (53 -58) m (per il fianco e il dietro sinistro), 1 MP dopo 10 (112 - 124) m (per il fianco fianco e il davanti), lasciando le ultime 46 (52 -58) m per il dietro sinistro. Nel corso della lavorazione, spostare i MP nelle m corrispondenti di ogni giro successivo.

Iniziare lavorando il bordo a coste 2/2.

**1° f (LD):** 3 dir, 2 rov, (2 dir, 2 rov) rip fino a 3 m dalla fine, 3 dir.

**2° f (LR):** 3 rov, 2 dir, (2 rov, 2 dir) rip fino a 3 m dalla fine, 3 rov.

**Dal 3° al 10° f.:** rip. il 1° e il 2° f., aumentando 1 m al centro dietro nel corso dell'ultimo giro, aumentando 1 m al centro dietro nel corso dell'ultimo f. [193 (217 - 241) m]

Cambiare con le punte n. 4 e proseguire a m. rasata diritta alternata al punto foretti, cambiando i colori come segue:

**1° f:** con il col 14 lav tutte le m a dir.

**2° f:** con il col 14 lav tutte le m a rov.

**3° f:** con il col 11 lav tutte le m a dir.

**4° f:** con il col 11 lav tutte le m a rov.

**5° f a foretti:** con il col 11, lav 2 dir, \* 1 Get, 1 acc \*, rip \*\* fino a 3 m dalla fine, 1 Get, 1 acc, 1 dir.

**6° f:** con il col 11 lav tutte le m a rov.

**7° f:** con il col 12 lav tutte le m a dir.

**8° f:** con il col 12 lav tutte le m a rov.

**9° f:** con il col 11 lav tutte le m a dir.

**10° f:** con il col 11 lav tutte le m a rov.

**11° f a foretti:** con il col 11, lav 2 dir, \* 1 Get, 1 acc \*, rip \*\* fino a 3 m dalla fine, 1 Get, 1 acc, 1 dir.

**12° f.:** con il col 11 lav tutte le m a rov.

**Dal 13° al 71° (83° - 95°) f:** rip dal 1° la 12° f altre 5 (5 -7) volte, omettendo il 12° f nell'ultima ripetizione.

**72° (84° - 96°) f:** usando il col 11, lav a rov fino a 4 m prima del MP del fianco, intrecc 8 m per il primo scalfo, lav a rov fino a 4 m prima del secondo fianco, intrecc 8 m per il secondo scalfo, quindi lav a rov fino alla fine.

Mettere in sospenso tutte le m su un filo di scarto.

## MANICHE

Usando i ferri circolari con le punte n. 3,5, il cavo da 80 cm e il filato col 11, avv 61 (69 - 77) m.

Iniziare lavorando il bordo a coste 2/2.

**1° f (LD):** (2 dir, 2 rov) rip fino a 1 m dalla fine, 1 dir.

**2° f (LR):** 1 rov, (2 dir, 2 rov) rip fino a fine ferro.

**Dal 3° al 10° f:** rip. il 1° e il 2° f.

Cambiare con le punte n. 4 e proseguire a m. rasata diritta alternando il punto foretti e i colori come segue:

**1° f:** con il col 14 lav tutte le m a dir.

**2° f:** con il col 14 lav tutte le m a rov.

**3° f:** con il col 11 lav tutte le m a dir.

**4° f:** con il col 11 lav tutte le m a rov.

**5° f a foretti:** con il col 11, lav 2 dir, \* 1 Get, 1 acc \*, rip \*\* fino a 3 m dalla fine, 1 Get, 1 acc, 1 dir.

**6° f:** con il col 11 lav tutte le m a rov.

**7° f:** con il col 12 lav tutte le m a dir.

**8° f:** con il col 12 lav tutte le m a rov.

**9° f:** con il col 11 lav tutte le m a dir.

**10° f:** con il col 11 lav tutte le m a rov.

**11° f a foretti:** con il col 11, lav 2 dir, \* 1 Get, 1 acc \*, rip \*\* fino a 3 m dalla fine, 1 Get, 1 acc 1 dir.

**12° f:** con il col 11 lav tutte le m a rov.

**Dal 13° al 23° f:** rip dal 1° all'11° giro.

**24° f:** usando il col 11, intrecc 4 m, lav a rov fino a 4 m dalla fine, intrecc le ultime 4 m.

Mettere in sospeno tutte le m su un filo di scarto e realizzare la seconda manica in modo identico.

## **SPRONE E SCALFI RAGLAN**

Riunire il lavoro su un unico ferro, riprendendo le m in sospeno delle 3 parti e impostando il lavoro come segue:

**1° f con il col. 14 (solo per la prima volta, mentre per le successive ripetizione lav il 1°**

**f come spiegato di seguito):** lav a dir le m del dietro destro fino a 1 m prima della fine, (posizionare 1 MP, 1 dir, posizionare 1 MP) per il 1° raglan, lav a dir le m della prima manica, (posizionare 1 MP, 2 m ins a dir, posizionare 1 MP) per il 2° raglan, lav a dir le restanti m del davanti fino a 1 m prima della fine, (posizionare 1 MP, lav insieme la m rimasta del davanti con la 1a m della seconda manica, posizionare 1 MP) per il 3° raglan, lav a dir le rimanenti m della seconda manica, (posizionare 1 MP, 1 dir, posizionare 1 MP) per il 4° raglan, lav a dir le restanti m del dietro sinistro.

**1° f:** usando il col 14, \* lav a dir fino a 3 m prima del MP, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 3ins \* rip \*\* altre 3 volte, lav a dir fino a fine f.

**2° f:** con il col 14 lav tutte le m a rov.

**3° f:** con il col 11, \* lav a dir fino a 2 m prima del MP, 1 acce, SMP, 1 dir, SMP, 2ins \*, rip \*\* altre 3 volte, lav a dir fino a fine f.

**4° f:** con il col 14 lav tutte le m a rov.

**5° f a foretti:** con il col 11, lav 2 dir, \* 1 Get, 1 acc \*, rip \*\* fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, \* 1 Get, 1

acc \*, rip \*\* fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins \* 1 Get, 1 acc \*, rip \*\* fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2 ins, \* 1 Get, 1 acc \*, rip \*\* fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, \* 1 gett, 1 acc \*, rip \*\* fino a 3 dalla fine, 1 Get, 1 acc, 1 dir.

**6° f:** con il col 11, lav tutte le m a rov.

**7° f:** con il col 12, \* lav a dir fino a 3 m prima del MP, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 3ins \*, rip \*\* altre 3 volte, lav a dir fino a fine f.

**8° f:** con il col 12, lav tutte le m a rov.

**9° f:** con il col 11, \* lav a dir fino a 2 m prima del MP, 1 acc, SMP, 2ins \*, rip \*\* altre 3 volte, lav a dir fino a fine f.

**10° f:** con il col 11, lav tutte le m a rov.

**11° f a foretti:** con il col 11, lav 2 dir, \* 1 Get, 1 acc \*, rip \*\* fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, \* 1 Get, 1 acc \*, rip \*\* fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, \* 1 Get, 1 acc \*, rip \*\* fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, \* 1 Get, 1 acc \*, rip \*\* fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, \* 1 Get, 1 acc \*, rip \*\* fino a 3 m dalla fine, 1 Get, 1 acc, 1 dir.

**12° f:** con il col 11, lav tutte le m a rov.

**Dal 13° al 24° (36° - 48°) f:** rip dal 1° a 12° f ancora 1 (2 -3) volte.

**25° f:** con il col 14, \* lav a dir fino a 3 m prima del MP, 1 accd, SMP, 1 dir, SPM, 3ins \*, rip \*\* altre 3 volte, lav a dir fino a fine f.

**26° f:** con il col 14, lav a rov fino a intrecc le 20 m centrali del davanti per lo scollo, poi lav a rov fino a fine f.

Proseguire separatamente su entrambi i lati dello scollo come segue:

### **Davanti e dietro superiore destro**

**27° f:** con il col 11, intrecc 4 m, \* lav a dir fino a 2 m prima del MP, 1 acc, SMP, 1 dir, SMP, 2ins \*, rip \*\*, lav a dir fino a fine f.

**28° f:** con il col 11, lav tutte le m a rov.

**29° f a foretti:** con il col 11, intrecc 3 m, 2 dir, \* 1 Get, 1 acc \*, rip \*\* fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, \* 1 gett, 1 acc \*, rip \*\* fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, \* 1 gett, 1 acc \*, rip \*\* fino a 3 m dalla fine, 1 Get, 1 acc, 1 dir.

**30° f:** con il col 11, lav tutte le m a rov.

**31° f:** con il col 12, intrecc 2 m, \* lav a dir fino a 3 m prima del MP, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 3ins \*, rip \*\* ancora 1 volta, lav a dir fino a fine f.

**32° f:** con il col 12, lav tutte le m a rov.

**33° f:** con il col 11, intrecc 1 m, \* lav a dir fino a 2 m prima del MP, 1 acc, SMP, 2ins \*, rip \*\* ancora 1 volta, lav a dir fino a fine f.

**34° f:** con il col 12, lav tutte le m a rov.

**35° f a foretti:** con il col 11, lav a dir fino a 2 m prima del MP, 1 acc, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, \* 1 Get, 1 accd \*, rip \*\* fino a 3 m prima del MP, 1 Get, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 1 dir, 2ins, \* 1 Get, 1 acc \*, rip \*\* fino a 3 m dalla fine, 1 Get, 1 acc, 1 dir.

**36° f:** con il col 11 lav tutte le m a rov.

**37° f:** con il col 14, \* lav a dir fino a 3 m prima del MP, 1 accd, SMP, 1 dir, SMP, 3ins \*, rip \*\* ancora 1 volta, lav a dir fino a fine f.

**38° f:** con il col 11 lav tutte le m a rov.

Lasciare le m. rimaste in sospeso.

**Lav il davanti e dietro superiore sinistro in modo speculare.**

## COLLO

Cambiare con le punte n. 3,5 e continuando con il col 11, riprendere 92 m lungo lo scollo e lavorarle a dir, quindi proseguire a coste 2/2.

**1° f:** 3 rov, 2 dir, (2 rov, 2 dir) rip fino a 3 m dalla fine, 3 rov.

**2° f:** 3 dir, 2 rov, (2 dir, 2 rov) rip fino a 3 m dalla fine, 3 dir.

**3° e 4° f:** rip. il 1° e il 2° f.

**5° f:** rip il 1° f.

**6° f:** intrecc tutte le m.

## **BORDI ABBOTTONATURA**

### **Sinistra (senza asole)**

Riprendere 112 (120 -128) m e lavorarle a dir.

**1° f:** passare 1 m a rov senza lavorarla, 2 rov, 2 dir, (2 rov, 2 dir) rip fino a 3 m dalla fine, 3 rov.

**2° f.:** passare 1 m a dir senza lavorarla, 2 dir, 2 rov, (2 dir, 2 rov) rip fino a 3 m dalla fine, 3 dir.

**Dal 3° all'8° f:** rip il 1° e il 2° f.

**9° f:** rip il 1°f.

**10° f:** intrecc tutte le m.

### **Destra (con asole)**

Riprendere 112 (120 - 128) m e lavorarle a dir.

**1° f:** 3 rov, 2 dir, (2 rov, 2 dir) rip fino a 3 m dalla fine, 3 rov.

**2° f.:** 3 dir, 2 rov, (2 dir, 2 rov) rip fino a 3 m dalla fine, 3 dir.

**3° e 4° f:** rip il 1° e il 2° f.

**5° f.:** lav come il 1° f, creando 5 asole a intervalli regolari (per ogni asola eseguire 1 gettato e 2ins)

**6° f.:** rip il 2° f.

**7° e 8° f:** rip il 1° e il 2° f.

**9° f:** rip il 1°f.



---

**10° f:** intrecc tutte le m.