SCIALLE POEMA ALPACA

LIVELLO: Difficile

OCCORRENTE
Filato: **POEMA ALPACA** di **Laines du Nord**
Taglia unica: 1 cake col. 104.
Ferri circolari: punte n. 7 con cavo da 80 cm.
Altro: marcapunti, ago da lana, forbici, metro a nastro, ferro ausiliario per trecce.



PUNTI IMPIEGATI

PUNTI IMPIEGATI
Legaccio a rovescio: lav tutti i f a rov.
Punto traforato: si lavora sulla base di un numero di m. multiplo di 4, seguendo le istruzioni dettagliate del capo e lo schema.

ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI
LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
avv = avviare
f = ferro/i
m = maglia/e
col = colore
dir = diritto
Get = gettata (avvolgere il filo 1 volta sul f destro)
GetD = gettata doppia (avvolgere il filo 2 volte sul f destro)
ins = insieme
intrecc (intrecciare) = chiudere le m. con accavallate semplici.
lav = lavorare
rip = ripetere
rip ** = ripetere da * a *
rov = rovescio
acc = accavallata semplice (passare 1 m a dir senza lavorarla, lav la m seg a dir, accavallare la m passata sulla m a dir).
2ins (2 maglie insieme a diritto) = inserire il f destro attraverso le 2 m seg sul f sinistro e lavorarle insieme a diritto.
2rovins (2 maglie insieme a rovescio) = inserire il f destro attraverso le 2 m seg sul f sinistro e lavorarle insieme a rovescio.
3rovins (3 maglie insieme a rovescio) = inserire il f destro attraverso le 3 m seg sul f sinistro e lavorarle insieme a rovescio.
1/1 TD = lasciare 1 m in attesa su un ferro ausiliario posto sul dietro, 1 dir, lav a diritto la maglia in attesa.

MISURE

MISURE DEL CAPO - dopo il bloccaggio
Taglia unica
Altezza: 80 cm
Apertura alare: 160 cm

PROCEDIMENTO

ESECUZIONE DETTAGLIATA DEL MODELLO
Bordo a legaccio rovescio.
Avv 120 m.
Dal 1° al 6° f: lav a rov.
Sezione a punto traforato
1° f.:3 rov, 2rovins, 1dir, 1 Get, 1 acc, 2ins, * 1 GetD, 1 acc, 2ins*, rip ** fino a 6 m dalla fine, 1 GetD, 1 acc, 4 rov.
2° f.: lav a rov, eseguendo (1 dir e 1 rov) in ogni GetD.
3° f.:3 rov, 2rovins, 1 rov, 1/1 TD, 2 rov, * 2 rov, 1/1 TD *, rip ** fino a 7 m dalla fine, 2 rov, 1 dir, 4 rov.
4° f.: lav a rov fino a fine riga.
5° f.: 3 rov, 2rovins, 1dir, 1 Get, 1 acc, 2ins, 1 GetD, * 1 acc, 2ins, 1 GetD *, rip ** fino a 8 m dalla fine, 1 acc, 2 ins, 1 GetD, 4 rov.
6° f.: lav a rov, eseguendo (1 dir e 1 rov) in ogni GetD.
7° f.: 3 rov, 2rovins, 1 rov, 1/1 TD, 2 rov, * 1/1 TD, 2 rov *, rip ** fino a 7 m dalla fine, 1/1 TD, 1 rov, 4 rov.
8° f.: lav a rov fino a fine riga.
Dal 9° all'88° f.: rip sempre dal 1° all'8° f.
Proseguire come segue:
89° f.: 3 rov, 3rovins, 1 Get, 1 acc, 2ins, * 1 GetD, 1 acc, 2 insdir * rip ** fino a 6 m dalla fine, 1 GetD, 1 acc, 4 rov.
90° f.: lav a rov, eseguendo (1 dir e 1 rov) in ogni GetD.
91° f.: 3 rov, 3rovins, 1 dir, 2 rov, 1/1 TD, * 2 rov, 1/1 TD * rip ** fino a 7 m dalla fine, 2 rov, 1 dir, 4 rov.
92° f.: lav a rov fino a fine riga.
93° f.: 3 rov, 3rovins, 2 ins, 1 GetD, * 1 acc, 2ins, 1 GetD * rip ** fino a 8 m dalla fine, 1 acc, 2ins, 1 Get, 4 rov.
94° f.: lav a rov, eseguendo (1 dir e 1 rov) in ogni GetD.
95° f.: 3 rov, 3rovins, 1 rov, 1/1 TD, 2 rov, * 1/1 TD, 2 rov * rip ** fino a 7 m dalla fine, 1/1 TD, 1 rov, 4 rov.
96° f.: lav a rov fino a fine riga.
Dal 97° al 148° f.: rip sempre dall'89° al 96° f.
49° f.: 3 rov, 3rovins, 2ins, 1 GetD, 1 acc, 2 ins, 1 Get, 4 rov.
150° f.: lav a rov, eseguendo (1 dir e 1 rov) nel GetD.
151° f.: 3 rov, 3rovins, 1 rov, 1/1 TD, 1 rov, 4 rov.
152° f. e f. pari: lav a rov fino a fine riga.
153°: 3 rov, 3 rovins, 6 rov.
155°: 3 rov, 3 rovins, 4 rov.
157°: 3 rov, 3 rovins, 2 rov.
159°: 3 rov, 3 rovins.

FINITURE
Intrecc le 4 m rimaste. Fermare le codine. Bloccare in misura con ferri e spilli da bloccaggio.