

MAXI SCIARPA PIUMA ALPACA DÉGRADÉ

LIVELLO: Facile

Filato: [PIUMA ALPACA DÉGRADÉ](#) di Laines du Nord

Taglia unica: 1 gomitolo col n. 2, 1 gomitolo col 9

Ferri circolari: punte n. 8 con cavo da 60 cm.

Uncinetto: n. 6

Altro: ago con la cruna in silicone, forbici, metro a nastro.



PUNTI IMPIEGATI

PUNTI IMPIEGATI CON I FERRI

Maglia rasata diritta in piano

1° f. (LD): lav. tutte le m. a dir.

2° f. (LR): lav. tutte le m. a rov.

Rip sempre il 1° e il 2° f.

PUNTI IMPIEGATI CON L'UNCINETTO

Maglia bassissima, maglia bassa.

ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

avv = avviare

f = ferro/i

m = maglia/e

mbss = maglia bassa

mb = maglia alta

col = colore

dir = diritto

intrecc (intrecciare) = chiudere le m con accavallate semplici.

lav = lavorare

rip ** = ripetere da * a *

rov = rovescio

unc = uncinetto

MISURE

Taglia unica: 1 gomito col n. 2, 1 gomito col 9

PROCEDIMENTO

ESECUZIONE DETTAGLIATA DEL MODELLO

* Con i f circolari e utilizzando il filo dall'esterno del gomitolo con il col n. 2, avv 46 m e lav a m rasata diritta per 16 f o fino a raggiungere una lunghezza di 8 cm. Cambiare con il gomitolo del col n. 9 e prendendo il filo dall'interno, lav a maglia rasata diritta per 16 f o fino a raggiungere una lunghezza di 8 cm. * Rip ** fino a esaurire entrambi i gomitoli. Intrecc. tutte le m.

FINITURE

Frange a torciglione: sul LD di uno dei 2 lati corti della sciarpona, e procedendo da sinistra verso destra. Inserire l'unc nella m d'angolo, agganciare il filo dello stesso col del bordo e fissarlo con 1 mbss, * allungare l'asola fino a una lunghezza di 40 cm, poi iniziare a roteare l'asola su se stessa, mantenendo una torsione morbida, ripiegare la frangia a torciglione verso la mb di base, inserire l'unc nella stessa m di base ed eseguire 1 mb nella stessa m di base della m. bassissima, con le mani sistemare la torsione della frangia, 1 mbss in ognuna delle 3 m seg *, rip ** altre 15 volte, al termine, tagliare il filo e chiudere. Realizzare le frange sul lato opposto della sciarpona con lo stesso metodo, utilizzando il colore del bordo corrispondente.

Fermare le codine e vaporizzare.

ISTRUZIONI

Prima di iniziare la lavorazione, tenere da parte circa 5 mt. di ogni gomitolo per realizzare le frange, prendendo il filo del col n. 2 dall'esterno del gomitolo, mentre il filo del col n. 9 dall'interno del gomitolo.