

MAGLIA PIUMA CASHMERE

LIVELLO: Intermedio

Filato: **PIUMA CASHMERE** di **Laines du Nord**, 9 gomitoli da 25 gr. col grigio

Taglia S/M: 9 gomitoli da 25 gr col grigio

Ferri circolari: punte n. 4, n. 5 e n. 7, cavi da 60 e 80 cm

Altro: ago da lana con la cruna grande, marcapunti, forbici, metro a nastro, cavi portamaglie con tappi, filo di scarto (per avviare le m del bordo inferiore e delle maniche).



PUNTI IMPIEGATI

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1 in tondo

1° giro e giri seg (LD): (1 dir, 1 rov) rip fino a fine giro.

Punto coste 2/1 in tondo

1° giro e giri seg (LD): (2 rov, 1 dir) rip fino a fine giro.

Maglia rasata diritta in tondo (LD): lav tutti i giri a dir.

Maglia rasata diritta in piano

1° f. (LD): lav tutte le m a dir.

2° f. (LR): lav tutte le m a rov.

Rip il 1° e il 2° f. fino a raggiungere la lunghezza indicata.

Come unire in tondo l'avvio del lavoro: passare a rov la 1a m del ferro sinistro sul f destro, accavallare l'ultima m sulla m passata facendola cadere, tirare la coda d'avvio per stringere la m, mettere un MPI per segnare l'inizio del giro e spostarlo verso l'alto alla fine di ogni giro seg.

ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MPI = marcapunti di inizio giro

col = colore/i

m = maglia/e

f = ferri

dir = diritto

rov = rovescio

alt tot = altezza totale

avv = avviare

dim = diminuzione/i

acc = accavallata semplice (passare 1 maglia a dir senza lavorarla, 1 dir, accavallare la maglia passata sulla m a dir).

aum int = aumento intercalato (con la punta del ferro sollevare il filo orizzontale che unisce la maglia del ferro destro alla maglia del ferro sinistro e lavorarlo a diritto ritorto).

2 ins = 2 maglie insieme a diritto (inserire il f destro attraverso le 2 m seg sul f sinistro e lavorarle insieme a diritto).

2 rovins = 2 maglie insieme a rovescio (inserire il f destro attraverso le 2 m seg sul f sinistro e lavorarle insieme a rovescio).

MISURE

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: S/M

Circonferenza busto: 110 cm

Circonferenza manica (parte alta): 40 cm

Lunghezza manica dal sottomanica al polsino finito: 44 cm

Altezza corpo dal sottomanica: 36 cm

Altezza totale: 60 cm

PROCEDIMENTO

ESECUZIONE DETTAGLIATA DEL MODELLO

CORPO (DAVANTI E DIETRO IN TONDO)

Usando le punte n. 7 con il cavetto da 80 cm e un filo di scarto, avv 116 m, cambiare con il filo Piuma Cashmere, inserire un MPI e chiudere in tondo, facendo attenzione a non torcere le m, quindi realizzare il bordo lavorando 4 f. a m. tubolare e 13 cm a coste 1/1 in tondo.

Proseguire a m rasata diritta in tondo per 27 cm, poi dividere il lavoro e continuare separatamente sulle m del davanti e del dietro, lasciando le aperture per le maniche (scalfi). Rimuovere delicatamente il filo di scarto dal fondo.

DAVANTI SUPERIORE

Lav sulle prime 58 m a maglia rasata diritta in piano; lasciare le altre 58 m in sospeso su un cavo portamaglie. A 13 cm dagli scalfi, iniziare a creare lo scollo intrecciando le 14 m centrali e proseguire separatamente su entrambi i lati dello scollo, diminuendo 1 m. ogni 2 f per 4 volte come segue:

Parte sinistra dello collo

Lav il f di ritorno a rov sulle 22 m del lato sinistro dello scollo, poi iniziare le diminuzioni.

1° f con dim (LD): 12 dir, 2 ins, 4 dir. [21 m]

2° f e f pari (LR): lav tutte le m a rov.

3° f con dim (LD): 11 dir, 2 ins, 4 dir. [20 m]

5° f con dim (LD): 10 dir, 2 ins, 4 dir. [19 m]

7° f con dim (LD): 9 dir, 2 ins, 4 dir. [18 m]

Proseguire sulle 18 m rimaste per altri 7 cm. A 60 cm di alt tot, intrecc morbidamente le m della spalla.

Parte destra dello scollo

Lav il f di ritorno a rov sulle 22 m del lato destro dello scollo, poi iniziare le diminuzioni.

1° f. con dim (LD): 4 dir, 1 acc, 12 dir. [21 m]

2° f. e f. pari (LR): lav tutte le m a rov.

3° f. con dim (LD): 4 dir, 1 acc, 11 dir. [20 m]

5° f. con dim (LD): 4 dir, 1 acc, 10 dir. [19 m]

7° f. con dim (LD): 4 dir, 1 acc, 9 dir. [18 m]

Proseguire sulle 18 m rimaste per altri 7 cm. A 60 cm di alt tot intrecc morbidamente le m della spalla.

DIETRO SUPERIORE

Riposizionare le 58 m in sospeso del dietro sui ferri circolari e lav a m rasata diritta per 22 cm, quindi iniziare a creare lo scollo intrecciando le

18 m centrali, poi proseguire separatamente sulle 2 parti, diminuendo su ogni lato dello scollo 1 m ogni 2 f (LD) per 2 volte (per le dim verso

sinistra lav 1 acc, per le dim verso destra lav 2 ins). A 60 cm di alt tot intrecc le 18 m rimaste di entrambe le spalle.

MANICHE

Usando le punte n. 7 con il cavetto da 60 cm e un filo di scarto, avv 24 m, cambiare con il filo Piuma Cashmere, inserire un MPI e chiudere in tondo, facendo attenzione a non torcere le m, quindi realizzare il bordo lavorando 4 f a m tubolare e 13 cm a coste 1/1. Proseguire a m rasata diritta, aumentando 10 m in modo uniforme nel corso del 1° f. (= 1 aum ogni 3 m), poi aumentare 1 m. su entrambi i lati del MPI ogni 6 giri per 7 volte. A 30 cm dal bordo a coste, proseguire per altri 8 giri (o fino a 44 cm dal bordo a coste) sulle 48 m ottenute; al termine, intrecc morbidamente le m. Rimuovere delicatamente il filo di scarto dal fondo del polsino.

Realizzare l'altra manica allo stesso modo.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Sul rov del lav, cucire le spalle.

Collo: usando il filo Piuma Cashmere con le punte n. 5 e il cavetto da 60 cm, riprendere 75 m attorno allo scollo davanti/dietro, inserire il MPI e chiudere in tondo, quindi lav a

Dal 1° al 10° giro: lav a coste 2/1.

11° giro: (2 rovins sulle 2 m a rov, 1 dir sulla m a dir) rip fino a fine giro.

Dal 12° al 14° giro: continuare a costa 1/1, lavorando a dir sulle m a dir e a rov sulle m a rov.

Cambiare con le punte n. 4

Dal 15° al 30° giro: lav a coste 1/1.

Cambiare con le punte n. 5.

Dal 31° al 33° giro: lav a coste 1/1.

34° giro: (1 rov, 1 aum int, 1 dir) rip fino a fine giro.

Dal 35° al 45° giro: lav a coste 2/1.

Al termine intrecc morbidamente tutte le m.

Ripiegare il collo all'interno e cucire l'ultimo giro attorno alla base del 1° giro con piccoli punti e in modo morbido.

Usando gli spilli, appuntare i margini superiori delle maniche attorno allo scalfo, posizionando la m centrale della manica in corrispondenza con la cucitura della spalla, quindi cucire la manica in posizione sul LR.

Cucire la seconda manica nello scalfo opposto con lo stesso procedimento.

Fermare le codine. Bagnare e bloccare.

ISTRUZIONI

Il capo si lavora in tondo, dal basso verso l'alto fino agli scalfi, poi la parte superiore del davanti e del dietro si realizzano separatamente in ferri di andata e ritorno. Le maniche si lavorano in tondo e si uniscono agli scalfi dopo avere cucito le spalle.

Nella lavorazione in tondo, inserire 1 MPI all'inizio del 1° giro e spostarlo prima di iniziare ogni giro successivo.