GILET PIUMA CASHMERE

LIVELLO: Intermedio

Filato: **PIUMA CASHMERE** di **Laines du Nord**
Taglia S, M: 5 gomitoli da 25 g col cammello
Taglia L: 6 gomitoli da 25 g col cammello
Ferri lineari: n. 3,5, n. 4 e n. 5
Altro: ago da lana con la cruna grande, marcapunti, forbici, metro a nastro.



PUNTI IMPIEGATI

PUNTI IMPIEGATI
Punto coste 1/1
1° f (LD): (1 dir, 1 rov) rip fino a fine giro.
2° f e f seg: lav le m come si presentano.
Maglia rasata diritta
1° f (LD): lav tutte le m a dir.
2° f (LR): lav tutte le m a rov.
Rip il 1° e il 2° f fino a raggiungere la lunghezza indicata.

ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI
LD = lato diritto del lavoro
LR = lato rovescio del lavoro
MP = marcapunti
MPI = marcapunti di inizio giro
col = colore/i
f = ferro/i
m = maglia/e
dir = diritto
rov = rovescio
alt tot = altezza totale
avv = avviare
dim = diminuzione/i
rip = ripetere
rip ** = ripetere da * a *
intrecc = intrecciare (chiudere le m con la tecnica delle accavallate semplici).
acc = accavallata semplice (passare 1 maglia a dir senza lavorarla, 1 dir, accavallare la maglia passata sulla m a dir).
2 ins = 2 maglie insieme a diritto (inserire il f destro attraverso le 2 m seg sul f sinistro e lavorarle insieme a diritto).

MISURE

MISURE DEL CAPO FINITO
Taglia in foto: S

Larghezza busto parte inferiore: 45 cm
Larghezza busto parte superiore: 30 cm
Altezza giromanica (o scalfo): 31 cm
Altezza totale dietro 56 cm
Altezza totale davanti: 52 cm

PROCEDIMENTO

ESECUZIONE DETTAGLIATA DEL MODELLO

DIETRO

Usando i ferri n. 4, avv 56 (58-60) m e per il bordo, lav 24 f a coste 1/1, pari a 10 cm. Cambiare con i ferri n. 5 e proseguire a m rasata diritta. Dopo 24 f. (28-32) f. o 13 (15-17) cm dal bordo a coste, iniziare a realizzare gli scalfi,
intrecciando 2 m. su entrambi i lati, poi sempre ai lati, diminuire 1 m. ogni 2 f per 6 volte, e 1 m ogni 4 f. per 1 volta; restano 38 m. Proseguire
sullo stesso numero di m fino a 42 (45-48) cm dal bordo a coste, quindi lavorando in contemporanea, realizzare lo scollo e sagomare le spalle
come segue: intrecc le 6 m centrali e proseguire separatamente su entrambe le parti, intrecciando su ogni lato dello scollo 3 m ogni 2 fper 1
volta e 2 m ogni 2 f per 2 volte; contemporaneamente per ogni spalla, intrecc dal lato esterno del pannello 3 (4-5) m, poi 3 m ogni 2 f per 2
volte. Il pannello finito misura 56 cm di alt tot.

DAVANTI

Usando i ferri n. 4, avv 56 (58-60) m e per il bordo, lav 16 f a coste 1/1, pari a 6 cm. Cambiare con i ferri n. 5 e proseguire a m rasata diritta, lavorando come per il dietro ad eccezione dello scollo. A 37 (40-43) cm dal bordo a
coste, intrecc le 6 m centrali e proseguire su entrambe le parti, intrecciando su ogni lato dello scollo 2 ogni 2 f per 2 volte e 1 m ogni 2 f per 3
volte, contemporaneamente a 42 (45-48) cm dal bordo a coste, sagomare le spalle come per il dietro. Il pannello finito misura 52 cm di alt tot.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Eseguire tutte le cuciture sul LR.
Cucire una spalla.
Bordo dello scollo: usando i f. n. 4, riprendere in modo uniforme 20 m sullo scollo posteriore e 36 m sullo scollo anteriore (46 m in totale) e
lav 4 f a coste 1/1.
Cambiare con i f. 3,5 e lav altri 4 f a coste 1/1; al termine, intrecc morbidamente tutte le m. Il bordo finito misura 5 cm.
Bordi degli scalfi: usando i f n. 4, riprendere 44 m lungo il margine anteriore dello scalfo (di cui 16 m in corrispondenza delle diminuzioni e
28 m lungo il margine dritto) e 44 m lungo il margine posteriore dello scalfo, quindi lav 4 f a coste 1/1. Cambiare con i f. n. 3,5 e lav altri 2 f a
coste 1/1. Intrecc le m. Realizzare il bordo dell'altro scalfo allo stesso modo. I bordi finiti misurano 3,5 cm.
Cucire ifianchi solo lungo i lati a m rasata diritta, quindi cucire le estremità dei bordi a coste 1/1 degli scalfi. I lati dei bordi inferiori a coste 1/1
del gilet, rimangono aperti per formare gli spacchi.

ISTRUZIONI

Il gilet è formato da 2 pannelli, davanti e dietro, di cui quello posteriore è leggermente più lungo.

Nelle istruzioni dettagliate del modello, sono indicate le misure relative alle taglie S (M; L), quindi se si trova ad esempio l'indicazione: avv 56
(58-60) m, si intende che 56 m sono riferite alla taglia S, 58 m alla taglia M e 60 m alla taglia L.

Per le diminuzioni verso sinistra eseguire 1 acc, per le diminuzioni verso destra lav 2 ins.