

GILET PIUMA CASHMERE

LIVELLO: Intermedio

Filato: **PIUMA CASHMERE** di **Laines du Nord**

Taglia S, M: 5 gomitoli da 25 g col cammello

Taglia L: 6 gomitoli da 25 g col cammello

Ferri lineari: n. 3,5, n. 4 e n. 5

Altro: ago da lana con la cruna grande, marcapunti, forbici, metro a nastro.



PUNTI IMPIEGATI

PUNTI IMPIEGATI

Punto coste 1/1

1° f (LD): (1 dir, 1 rov) rip fino a fine giro.

2° f e f seg: lav le m come si presentano.

Maglia rasata diritta

1° f (LD): lav tutte le m a dir.

2° f (LR): lav tutte le m a rov.

Rip il 1° e il 2° f fino a raggiungere la lunghezza indicata.

ABBREVIAZIONI

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

MPI = marcapunti di inizio giro

col = colore/i

f = ferro/i

m = maglia/e

dir = diritto

rov = rovescio

alt tot = altezza totale

avv = avviare

dim = diminuzione/i

rip = ripetere

rip ** = ripetere da * a *

intrecc = intrecciare (chiudere le m con la tecnica delle accavallate semplici).

acc = accavallata semplice (passare 1 maglia a dir senza lavorarla, 1 dir, accavallare la maglia passata sulla m a dir).

2 ins = 2 maglie insieme a diritto (inserire il f destro attraverso le 2 m seg sul f sinistro e lavorarle insieme a diritto).

MISURE

MISURE DEL CAPO FINITO

Taglia in foto: S



Larghezza busto parte inferiore: 45 cm

Larghezza busto parte superiore: 30 cm

Altezza giromanica (o scalfo): 31 cm

Altezza totale dietro 56 cm

Altezza totale davanti: 52 cm

PROCEDIMENTO

ESECUZIONE DETTAGLIATA DEL MODELLO

DIETRO

Usando i ferri n. 4, avv 56 (58-60) m e per il bordo, lav 24 f a coste 1/1, pari a 10 cm. Cambiare con i ferri n. 5 e proseguire a m rasata diritta. Dopo 24 f. (28-32) f. o 13 (15-17) cm dal bordo a coste, iniziare a realizzare gli scalfi, intrecciando 2 m. su entrambi i lati, poi sempre ai lati, diminuire 1 m. ogni 2 f per 6 volte, e 1 m ogni 4 f. per 1 volta; restano 38 m. Proseguire sullo stesso numero di m fino a 42 (45-48) cm dal bordo a coste, quindi lavorando in contemporanea, realizzare lo scollo e sagomare le spalle come segue: intrecc le 6 m centrali e proseguire separatamente su entrambe le parti, intrecciando su ogni lato dello scollo 3 m ogni 2 f per 1 volta e 2 m ogni 2 f per 2 volte; contemporaneamente per ogni spalla, intrecc dal lato esterno del pannello 3 (4-5) m, poi 3 m ogni 2 f per 2 volte. Il pannello finito misura 56 cm di alt tot.

DAVANTI

Usando i ferri n. 4, avv 56 (58-60) m e per il bordo, lav 16 f a coste 1/1, pari a 6 cm. Cambiare con i ferri n. 5 e proseguire a m rasata diritta, lavorando come per il dietro ad eccezione dello scollo. A 37 (40-43) cm dal bordo a coste, intrecc le 6 m centrali e proseguire su entrambe le parti, intrecciando su ogni lato dello scollo 2 ogni 2 f per 2 volte e 1 m ogni 2 f per 3 volte, contemporaneamente a 42 (45-48) cm dal bordo a coste, sagomare le spalle come per il dietro. Il pannello finito misura 52 cm di alt tot.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Eseguire tutte le cuciture sul LR.

Cucire una spalla.

Bordo dello scollo: usando i f. n. 4, riprendere in modo uniforme 20 m sullo scollo posteriore e 36 m sullo scollo anteriore (46 m in totale) e lav 4 f a coste 1/1.

Cambiare con i f. 3,5 e lav altri 4 f a coste 1/1; al termine, intrecc morbidamente tutte le m. Il bordo finito misura 5 cm.

Bordi degli scalfi: usando i f n. 4, riprendere 44 m lungo il margine anteriore dello scalfo (di cui 16 m in corrispondenza delle diminuzioni e 28 m lungo il margine dritto) e 44 m lungo il margine posteriore dello scalfo, quindi lav 4 f a coste 1/1. Cambiare con i f. n. 3,5 e lav altri 2 f a coste 1/1. Intrecc le m. Realizzare il bordo dell'altro scalfo allo stesso modo. I bordi finiti misurano 3,5 cm.

Cucire ifianchi solo lungo i lati a m rasata diritta, quindi cucire le estremità dei bordi a coste 1/1 degli scalfi. I lati dei bordi inferiori a coste 1/1 del gilet, rimangono aperti per formare gli spacchi.



ISTRUZIONI

Il gilet è formato da 2 pannelli, davanti e dietro, di cui quello posteriore è leggermente più lungo.

Nelle istruzioni dettagliate del modello, sono indicate le misure relative alle taglie S (M; L), quindi se si trova ad esempio l'indicazione: avv 56

(58-60) m, si intende che 56 m sono riferite alla taglia S, 58 m alla taglia M e 60 m alla taglia L.

Per le diminuzioni verso sinistra eseguire 1 acc, per le diminuzioni verso destra lav 2 ins.