

# BORSA TRACOLLA FOLIE BAG

LIVELLO: Intermedio

**Filato** = **FOLIE BAG** di LAINES DU NORD, 2 gomitoli col. n. 103 (stampato)

**Filato** = **NATURAL BAG** di LAINES DU NORD, 2 gomitoli col. n. 2 (tinta unita)

**Uncinetto** = 4 mm

**Altro** = marcapunti, spilli, ago da lana con la punta arrotondata, forbici, metro a nastro.



## PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa.

## ABBREVIAZIONI

**LD** = lato diritto del lavoro

**LR** = lato rovescio del lavoro

**MP** = marcapunti

**m** = maglia/e

**col.** = colore

**cat** = catenella

**mbss** = maglia bassissima

**mb** = maglia bassa

**aum** = aumento

**dim** = diminuzione

**ins** = insieme

**lav** = lavorare

**rip** \*\* = ripetere da \* a \*

**seg** = seguente

**unc** = uncinetto

## MISURE

## PROCEDIMENTO

### ESECUZIONE DETTAGLIATA DEL MODELLO

#### STRISCIA GIROBORSA (bordo e tracolla)

La striscia giroborsa, si realizza con il filato Natural Bag e può essere eseguita in 2 metodi: uno più semplice con il punto basso e un po' più difficoltoso utilizzando il punto termico.

#### Metodo 1 (punto basso)

Avviare 13 l.

**1a riga:** 1 mb nella 2a cat dall'unc e in ogni cat fino alla fine, 1 cat per girare (la cat di rotazione non conta come m anche nelle righe seg. [12 mb])

Assicurarsi di lavorare con una tensione piuttosto stretta.

**2a riga:** 12 mb, 1 cat per girare.

Rip la 2a riga fino a completare la 134a riga o 110 cm di lunghezza. Tagliare il filo e chiudere.

#### Metodo 2 (punto termico)

Avviare 13 cat 1

**Riga di preparazione:** 1 mb nella 2a cat dall'unc e in ogni cat fino alla fine, 1 cat per girare, (la cat di rotazione non conta come m anche nelle righe seg).

Proseguire a punto termico, questo punto è uguale sia sul LD che sul LR.

**1a riga:** lavorando in costa dietro, \* inserire l'unc attraverso il filo posteriore della m di base seg e il filo posteriore della cat alla base della m sottostante, gettare il filo, estrarre

un anello, gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc, chiudendo la mb \*, rip \*\* attraverso ogni coppia di fili posteriori di ogni m fino a fine riga, 1 cat per girare.

**2a riga:** lavorando in costa dietro, \* inserire l'unc attraverso il filo posteriore della mb seg e il filo posteriore non lavorato alla base della stessa m, gettare il filo, estrarre 1 anello attraverso i 2 fili, gettare il filo e tirarlo attraverso i 2 anelli sull'unc, chiudendo la mb \*, rip \*\* attraverso ogni coppia di fili posteriori di ogni m fino a fine riga, 1 cat per girare.

Rip sempre la 2a riga fino a raggiungere 110 cm di lunghezza.

## **PANNELLO (x 2)**

Realizzare un pannello per il davanti e uno per il dietro.

Con il filato Folie bag, avv 29 cat.

**1a riga:** 1 mb nella 2a cat dall'unc e in ogni cat fino alla fine, 1 cat per girare. [28 mb]

**2a riga:** 1 mb in ogni m fino a 2 mb dalla fine, 2 mb nella penultima mb (= 1 aum), 1 mb nell'ultima mb, 1 cat per girare. [29 mb]

**Dalla 3a all'11a riga:** rip la 2a riga. [38 mb alla fine dell'11a riga]

**Dalla 12a alla 21a riga:** 38 mb, 1 cat per girare.

**22a riga:** 1 mb in ogni m fino a 3 mb dalla fine, 2 mb chiuse ins sopra la terzultima e penultima mb (= 1 dim), 1 mb nell'ultima mb, 1 cat per girare. [37 mb]

**Dalla 23a alla 27a riga:** rip la 22a riga. [32 mb alla fine della 27a riga]

**28a e 29a riga:** 32 mb, 1 cat per girare.

Tagliare il filo e chiudere.

Realizzare il secondo pannello in modo identico.

## **PATELLA**

Con il filato Folie bag, avv 27 cat.

**1a riga:** 1 mb nella 2a cat dall'unc e in ogni cat fino alla fine, 1 cat per girare. [26 mb]

**Dalla 2a alla 4a riga:** 26 mb, 1 cat per girare.

**5a riga:** 1 mb in ogni m fino a 2 mb dalla fine, 2 mb nella penultima mb (= 1 aum), 1 mb nell'ultima mb, 1 cat per girare. [27 mb]

**Dalla 6a alla 14a riga:** rip la 5a riga. [36 mb alla fine della 14a riga]

**Dalla 15a alla 24a riga:** 36 mb, 1 cat per girare.

**25a riga:** 1 mb in ogni m fino a 3 mb dalla fine, 2 mb chiuse ins sopra la terzultima e penultima mb (= 1 dim), 1 mb nell'ultima mb, 1 cat per girare. [35 mb]

**Dalla 26a alla 28a riga:** rip la 25a riga. [32 mb alla fine della 28a riga]

Tagliare il filo e chiudere.

## CONFEZIONE E RIFINITURE

Prima di cucire la fascia giroborsa, piegarla a metà per trovare il centro, quindi evidenziare il centro di ogni lato lungo con 1 MP.

Usando uno spillo, appuntare il centro della fascia giroborsa (evidenziato con 1 MP) al centro del margine inferiore di un pannello, poi sempre con gli spilli appuntare la fascia lungo tutto il margine inferiore e lungo i 2 lati del pannello. Ripetere lo stesso procedimento per unire il secondo lato lungo della fascia attorno ai 2 lati e al fondo dell'altro pannello. Le 2 porzioni di fascia rimaste libere ai lati dell'apertura superiore della borsa serviranno a creare la tracolla. Usando l'ago da lana e il filato Natural Bag, cucire in posizione i margini dei 2 pannelli insieme a quelli della fascia. Chiudere la fascia giroborsa ad anello cucendo insieme le estremità in modo invisibile e solido; questa cucitura corrisponde al centro superiore della tracolla.

Usando l'unc e il filato Natural bag, rifinire il contorno della patella con 1 giro di mb in modo uniforme. Con l'ago da lana e il filato Natural bag, Cucire le cat di base della patella orizzontalmente sul retro della borsa, circa 2 cm sotto al margine superiore del pannello posteriore. Affrancare i fili.

La borsa, è composta da una striscia giroborsa (comprendente i 2 laterali, il fondo e la tracolla), da 1 pannello per il davanti, 1 pannello per il dietro e dalla patella. Tutte le parti sono lavorate separatamente e unite insieme alla fine.