



MARSUPIO FOLIE BAG

LIVELLO:

Filato = **FOLIE BAG** di LAINES DU NORD, 2 matasse col. n. 104

Uncinetti = n. 4,5 - 5,5 e n. 6 mm

Altro = marcapunti, ago da lana con la cruna grande, forbici, metro a nastro, 2 chiusura a calamita per borse (da cucire)





PUNTI IMPIEGATI

Catenella, maglia bassissima, maglia bassa.

Maglia bassa in costa dietro: inserire l'unc solo nel filo posteriore di 1 m di base e lav 1 mb normalmente.

ABBREVIAZIONI

LD = lato diritto del lavoro

LR = lato rovescio del lavoro

MP = marcapunti

NB = nota bene

m = maglia/e

col. = colore

cat = catenella

mbss = maglia bassissima

mb = maglia bassa

lav = lavorare

rip = ripetere

seg = seguente

unc = uncinetto

MISURE

Borsa: 23 cm di larghezza e 13 cm di altezza.



PROCEDIMENTO

ESECUZIONE DETTAGLIATA DEL MODELLO

Avv 27 cat.

1a riga: 1 mb nella 2a cat dall'unc e in ogni cat fino alla fine, 1 cat per girare (la cat di rotazione non conta come m anche nelle righe seg). [26 mb]

2a riga: 26 mb, 1 cat per girare.

Rip la 2a riga fino a quando il pannello misura 34 cm.

Ultima riga: 2 mb chiuse ins, 22 mb, 2 mb chiuse ins; quest'ultima riga corrisponderà al margine superiore della patta che verrà piegata sul davanti della borsa. Non tagliare il filo.

Giro di rifinitura: cambiare con l'unc n. 6 e proseguire lungo i 3 lati seg del pannello. Lav 1 cat per ruotare il lavoro, 46 mbss sul 1° lato lungo (eseguendo 1 mbss nell'estremità di ogni riga), 1 cat nell'angolo per ruotare il lavoro, 26 mbss nelle 26 cat di base del pannello, 1 cat nell'angolo per ruotare il lavoro, 46 mb sul 2° lato lungo (eseguendo 1 mbss nell'estremità di ogni riga), cambiare di nuovo con l'unc n. 5,5 e lav 1 cat per ruotare il pannello, quindi eseguire 1 mbss nelle 24 mb dell'ultima riga, 1 mbss nella cat d'inizio. Tagliare il filo e affrancare la rimanenza sul LR.



TRACOLLA O CINTURA

La tracolla o cintura della borsa marsupio è formata da 2 fasce in 2 diverse misure e un anello decorativo di raccordo.

Anello di raccordo: realizzare l'anello con la tecnica del cordoncino a spirale. Usando l'unc n. 4,5, avv 6 cat e chiuderle a cerchio con 1 mbss nella cat d'inizio.

1° giro: 1 mb in ogni cat, non chiudere il giro e proseguire a spirale. [6 mb]

2° giro: 1 mb in costa dietro in ogni m del giro.

Rip il 2° giro fino a quando il cordoncino non raggiunge una lunghezza di 21 cm.

Al termine tagliare il filo e usando l'ago cucire insieme in modo invisibile le m dell'ultimo giro insieme alle m del 1° giro, chiudendo il cordoncino ad anello. Affrancare i fili.

NB: è possibile realizzare un cordoncino a spirale con altri metodi, facilmente reperibili nei video tutorial su internet, quindi utilizzare il nostro metodo o il metodo preferito.

Realizzare 2 fasce in 2 misure differenti.



Fascia corta (circa 21 cm): usando l'unc n. 4,5, avv 6 cat.

1a riga: 1 mb nella 2a cat dall'unc e in ogni cat fino alla fine, 1 cat per girare. [5 mb]

Dalla 2a alla 9a riga: 5 mb, 1 cat per girare.

10a riga: 2 mb chiuse ins, 1 mb, 2 mb chiuse ins, 1 cat per girare. [3 m]

Dall'11a alla 18a riga: 3 mb, 1 cat per girare.

19a riga: 2 mb nella prima m, 1 mb, 2 mb nell'ultima m, 1 cat per girare. [5 m]

Dalla 20a alla 28a riga: 5 mb, 1 cat per girare. Al termine, tagliare il filo e chiudere, lasciando una coda per cucire.

Fascia lunga (circa 107 cm): usando l'unc n. 4,5, avv 6 cat.

1a riga: 1 mb nella 2a cat dall'unc e in ogni cat fino alla fine, 1 cat per girare. [5 mb]

2a riga: 5 mb, 1 cat per girare.

Rip la 2a riga fino a completare 107 cm. Al termine, tagliare il filo e chiudere, lasciando una coda per cucire.



Passanti (x 2): con l'unc n. 4,5, avv 13 cat e chiuderle a cerchio con 1 mbss nella cat d'inizio.

1° giro: 1 mb in ogni cat, al termine, non chiudere e proseguire a spirale. [13 mb]

2° e 3° giro: 13 mb in ogni giro. Chiudere il 3° giro con 1 mbss nella m seg. Tagliare e affrancare i fili.

CONFEZIONE E RIFINITURE

Creare il davanti della borsa, piegando il lato corto del pannello (1a riga) per 12,5 cm, sui 12,5 cm seg corrispondenti al dietro (rov contro rov), restano 10,5 cm liberi nella parte superiore per la patella che verrà a sua volta piegata sul davanti (foto). Cucire i margini laterali (12,5 cm) del davanti insieme a quelli del dietro.

Cucire la parte superiore di ogni chiusura magnetica ai 2 angoli interni del margine superiore della patella (corrispondente all'ultimo giro di 24 m del pannello), posizionandoli a 1 cm di distanza dal margine superiore interno. Cucire la parte inferiore delle 2 chiusure magnetiche ai 2 lati della parte frontale della borsa, in corrispondenza con le parti delle chiusure cucite all'interno della patella.

Far passare la fascia corta attraverso l'anello di raccordo, piegarla a metà e cucire insieme le estremità lungo la parte superiore della cucitura sul lato sinistro della borsa (tenendo la borsa rivolta di verso di voi). Cucire l'ultima riga della fascia lunga, lungo la parte superiore della cucitura sul lato destro della borsa, infilare i 2 passanti sulla fascia,



poi inserire l'estremità opposta della fascia attraverso l'anello di raccordo, piegare la fascia a metà per far tornare indietro l'estremità della fascia di nuovo verso la cucitura sulla borsa, inserendola contemporaneamente attraverso i 2 passanti, in modo da regolarla in base alla circonferenza della tracolla o cintura che si desidera ottenere.

Affrancare eventuali rimanenze di filo.

La borsa si lavora in un pannello unico, comprendente il davanti, il dietro e la patta. La cintura o tracolla di chiusura è formata da 1 anello e 2 fasce, lavorate separatamente e unite alla fine ai lati della borsa.