

# CALZINI SUMMER SOCKS INFINITY

LIVELLO: Molto difficile

**FILATO** = [SUMMER SOCKS INFINITY](#) di LAINES DU NORD, 1 gomitolo = 2 calzini

**FERRI CIRCOLARI** = punte n. 2,75 e n. 3,00 un cavetto sottile e flessibile da 30 cm

**ALTRO** = Ago da lana, spilli, forbici, marcapunti



## PUNTI IMPIEGATI

**Maglia rasata diritta in tondo:** lav. ogni giro a dir.

**Maglia rasata a dir. in ferri di andata e ritorno:** nei f. sul LD lav. le m. a dir., nei f. sul LR lav. le m. a rov.

**Maglia rasata diritta a ferri accorciati (alla tedesca).**

**1° f.:** passare la 1a m. a dir senza lavorarla, con un gett. (punto doppio), lav. a dir. fino a dove indicato.

**2° f.:** passare la 1a m. a rov. senza lavorarla, con un gett. (punto doppio), lav. a rov. fino a dove indicato.

Nei ferri successivi lavorare la maglia doppia come unica maglia.

## ABBREVIAZIONI

**LD** = lato diritto

**LR** = lato rovescio

**MP** = marcapunti

**f** = ferro/i

**m** = maglia/e

**avv** = avviare

**dir** = diritto

**dir rit** = diritto ritorto (eseguire la m a dir normalmente, puntando il ferro nel filo dietro anzichè nel filo davanti)

**Get** = 1 gettata

**ins** = insieme

**intrecc** = intrecciare(chiudere le m con le accavallate semplici).

**lav** = lavorare

**rip** = ripetere

**seg** = seguente

## MISURE

**Adatta a un piede n 39/40**

## PROCEDIMENTO

### ESECUZIONE DETTAGLIATA DEL MODELLO

#### Avvio della punta

Usare i ferri circolari con le punte n. 2,75.

Creare un piccolo cappio e posizionarlo su un ferro, poi appaiare i 2 ferri uno sopra l'altro; tenendo il ferro con il cappio sotto.

Usando la coda, avv 12 m su entrambi i ferri: avvolgere il filo 12 volte (dall'esterno verso l'interno) attorno ai 2 ferri. Al termine, tenere fermo con l'indice l'ultimo avvolgimento eseguito e sfilare delicatamente (in avanti) il ferro sottostante (le m. rimangono sul cavetto), quindi usare questo ferro e il filo di lavoro per eseguire 12 m a dir nelle asole del ferro soprastante; lav queste m in modo morbido, per facilitare lo scorrimento. Tirare delicatamente il cavetto per pareggiare nuovamente i 2 ferri, posizionando il ferro con le 12 m a dir sotto al ferro con le 12 asole ancora da lavorare.

Sfilare il ferro in avanti (lasciando le 12 m a dir sul cavetto) e usarlo per lav

12 dir sul ferro superiore. Appaiare di nuovo i 2 ferri con 12 m a dir su un ferro e 12 m a dir sull'altro ferro.

Dal prossimo giro iniziare a effettuare gli aumenti ai lati. Controllare sempre che il filo di lavoro sia sul f sottostante.

**2° giro:** sfilare il ferro sottostante in avanti e iniziare a lav le m del ferro soprastante. Gli aumenti si eseguono sempre dopo la prima m e prima dell'ultima m, quindi lav

1 dir, 1 Get, 10 dir, 1 Get, 1 dir. Tirare il cavetto per pareggiare i ferri, ruotarli in modo che le m lavorate e il filo di lavoro siano posizionate sotto l'altro ferro, quindi sfilare in avanti il ferro sottostante e lav 1 dir, 1 Get, 10 dir, 1 Get, 1 dir sul ferro soprastante. [28 m in totale]

**3° giro:** lav tutte le m dei 2 f a dir e le 4 Get a dir rit.

**Dal 4° al 15° giro:** lavorare sui 2 ferri con lo stesso procedimento del 2° e del 3° giro, in modo da avere 52 m in totale alla fine del 15° giro (= 4 aumenti ogni 2° giro per 6 volte).

## Dorso e pianta del calzino

Ora appaiare le m tenendo il ferro con il filo di lavoro dietro all'altro ferro, sfilare il ferro posteriore e iniziare a lavorare sulle m del ferro anteriore.

**Dal 16° al 70° giro (13 cm):** lav a m rasata dir sullo stesso numero di m (26 m su ognuno dei 2 ferri).

Dal prossimo giro, iniziare di nuovo ad aumentare il numero delle m per allargare il corpo della calza prima di realizzare il tallone vero e proprio, quindi impostare il lavoro in questo modo:

**71° giro:** 26 dir sul 1° ferro, mentre sul 2° ferro lav 1 dir, 1 Get, 24 dir, 1 Get, 1 dir. [54 m]

**72° giro:** lav tutte le m a dir e le 2 Get a dir rit.

**73° giro:** 26 dir sul 1° f, mentre sul 2° ferro lav 1 dir, 1 Get, lav a dir fino a 1 m prima della fine, quindi eseguire 1 Get e 1 dir nell'ultima m.

**74° giro:** lav tutte le m a dir e le 2 Get a dir rit.

**Dal 75° al 94° giro:** rip il 73° e il 74° giro per 9 volte. [alla fine del 74° giro, si hanno 26 m sul 1° f e 52 m sul 2° f]

Le 26 m corrispondono al dorso della calza, mentre le altre 52 m corrispondono ai lati e alla pianta. Proseguire solo sulle 26 m centrali del gruppo di 52 m per realizzare il tallone e lasciare momentaneamente in sospeso il resto delle m. Inserire un MP nella 1a e nella 26a m del tallone.

## Tallone

Sulle 26 m del tallone, lav a m. rasata diritta con la tecnica dei **ferri accorciati alla tedesca** per 14 ferri (= righe), in modo da tornare ad avere 12 m come all'inizio della punta. Cambiare con le punte dei ferri n. 3,00 e lav. 26 m a m rasata diritta per 14 righe, tenendo presente che nel corso della 1a riga, bisognerà lav sulle 7 m del primo lato a ferri accorciati, sulle 12 m rimaste del tallone e sulle 7 m del secondo lato a ferri accorciati (26 m in totale)

Proseguire su queste 26 m per 14 righe e nel corso della lavorazione, all'inizio e alla fine di ogni ferro effettuare l'unione con le m di margine lasciate in sospeso alla fine del 94° giro: inserire il ferro nella prima (o nell'ultima) m del tallone, poi inserirlo nella 1a m (o nell'ultima) m non lavorata delle m lasciate in sospeso nel 94° giro, quindi lav ins le 2 m effettuando l'unione.

Dopo avere completato l'unione dei margini laterali del tallone con le prime 13 m e con le ultime 13 m non lavorate del 94° giro, cambiare nuovamente con le punte dei f. n. 2,75 e riprendere a lavorare in giri.

## Gamba

Lavorare a m. rasata diritta sulla base di un numero totale di 52 m (26 m sul 1° f e 26 m sul 2° f.) fino a raggiungere circa la metà della gamba (tra la caviglia e il ginocchio) o poco prima di esaurire il filato di un gomito, quindi intrecc. tutte le m lasciando una lunga coda per cucire.



---

## FINITURA

Piegare il margine superiore di ogni calza sul LR per circa 1,5 cm e usando l'ago da lana e il filo di chiusura, cucirlo in posizione con piccoli punti invisibili.

Nascondere le codine.

Realizzare l'altra calza allo stesso modo.

**Con un gomitolo di filato si realizzano entrambe le calze.** Il lavoro inizia dalla punta e procede fino al bordo superiore della gamba. Per facilitare la descrizione, chiameremo "ferro" ogni punta del ferro circolare.