



---

# MAGLIONCINO SOFFIO

LIVELLO:

**FILATO** = [Soffio Cashmere](#) by Laines du Nord: 350 gr. gomitoli da 25 gr, 70m

colore n. 9 verde 100gr, colore n.1 panna 50 gr, colore n.10 arancione 50 gr, colore n.3 grigio 100gr

**FERRI** = 12 mm

**ALTRO** = ago da lana.



Questo capo è stato realizzato in piano, in ferri di andata e di ritorno. Una lavorazione semplice per dare risalto al filato e a i suoi colori.

**DIFFICOLTÀ:** Intermedia



## PUNTI IMPIEGATI

### **Maglia legaccio;**

**coste 1/1 :** 1 DR, 1 R alternati su tutto il ferro nei ferri di andata, nei ferri di ritorno lavorare tutte le maglie come si presentano;

**avvio a tubolare:** Con un filo di colore diverso da quello che adopererete per il lavoro avviate, nel modo piÃ¹ semplice, la metÃ  delle maglie che vi occorrono piÃ¹ 1.

Con la lana del lavoro eseguite il 1 ferro nel seguente modo: lav. la 1 m. dr., \* eseguite un get (cioÃ¨ riportate il filo sul davanti del lavoro e buttatelo sul f. destro verso l'esterno). Lav. a dr. la m. seg. \*. Rip. da \* a \* per tutto il ferrÃ². Raggiungerete cosÃ¬ il numero di maglie desiderato.

2 f (ferro di ritorno): passate senza lavorare le maglie che si presentano a rovescio tenendo il filo sul davanti del lavoro e prendendole come se si dovesse lavorarle a r. Riportate il filo sul dietro del lavoro e lavorate a diritto le maglie gettate del ferro precedente.

Lavorate ancora un 2 e 3 f. come il primo (= a dr. la m. pass. del f. precedente, pass. a r la m. lavorata), poi proseguite normalmente a coste 1/1. A lavoro terminato sfilate il filo di colore diverso.)

## ABBREVIAZIONI

**m**= maglia(e);

**MP**= marca punto;

**pMP**= passare MP

**LD** = lato diritto del lavoro

**LR** = lato rovescio del lavoro

**dr** = diritto;

**r** = rovescio;

**viv**= vivagno;



---

**2ins** = 2 m insieme a diritto

**acc** = accavallate semplice: passare una maglia senza lavorarla, 1 dr, accavallare la maglia passata sopra quella lavorata.

**Get** = una gettata

**rip \*\***= ripetere da \* a \*.

## MISURE

### **Taglia M:**

Circonferenza busto: 120 cm

Altezza totale: 65 cm

Lunghezza dal sottomanica al bordo: 45 cm

Lunghezza maniche: 45 cm

Larghezza collo: 65 cm



## PROCEDIMENTO

### DIETRO

Con i ferri **12 mm** e il filato grigio avviare **31 maglie** con avvio tubolare ( il tubolare sia avvia sempre con un filato di colore diverso, vedi istruzioni sopra).

Dopo il primo giro le maglie diventeranno **61** proseguire a punto **coste 1/1** per 5 centimetri come segue:

Lavorare **2 ferri** in colore grigio,

Lavorare **2 ferri** in colore arancione,

Lavorare **2 ferri** in colore verdi,

Lavorare **2 ferri** in colore avorio.

**Ferro 9:** lavorare ora a **punto legaccio** come segue (il cambio del colore deve essere fatto sempre sul LD):

2 ferri grigio, 2ferri arancione, 2 ferri verde, 2 ferri avorio, 4 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri arancione, 6 ferri grigio, 4 ferri verde, 2 ferri arancione, 2 ferri verdi, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verdi, 2 ferri grigio, 2 ferri arancione, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 4 ferri avorio, 4 ferri verde, 4 ferri avorio, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri arancio, 2 ferri avorio, 2 ferri grigio, 2 ferri avorio, 4 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri avorio.

**Ferro 88:** diminuire per lo scollo le **24 maglie centrali** e proseguire a **punto legaccio** ancora per sei ferri come segue: 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri avorio.

Chiudere tutte le maglie.

### DAVANTI

Con i ferri **12 mm** e il filato grigio avviare **31 maglie** con avvio tubolare ( il tubolare sia avvia sempre con un filato di colore diverso, vedi istruzioni sopra).

Dopo il primo giro le maglie diventeranno **61** proseguire a punto **coste 1/1** per 5 centimetri come segue:

Lavorare **2 ferri** in colore grigio,



Lavorare **2 ferri** in colore arancione,

Lavorare **2 ferri** in colore verdi,

Lavorare **2 ferri** in colore avorio.

**Ferro 9:** proseguire a **punto legaccio** come segue (il cambio del colore deve essere fatto sempre sul LD):

2 ferri grigio, 2 ferri arancione, 2 ferri verde, 2 ferri avorio, 4 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri arancione, 6 ferri grigio, 4 ferri verde, 2 ferri arancione, 2 ferri verdi, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verdi, 2 ferri grigio, 2 ferri arancione, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 4 ferri avorio, 4 ferri verde, 4 ferri avorio, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri arancio, 2 ferri avorio, 2 ferri grigio, 2 ferri avorio, 4 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde. 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri avorio.

**Ferro 88:** diminuire per lo scollo le **24 maglie centrali** e proseguire a punto legaccio ancora per sei ferri come segue: 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri avorio.

Chiudere tutte le maglie.

## MANICHE

Con i ferri **12 mm** e il filato grigio avviare **13 maglie** con avvio tubolare( il tubolare sia avvia sempre con un filato di colore diverso, vedi istruzioni sopra).

Dopo il primo giro le maglie diventeranno **25** proseguire a punto **coste 1/1** per 5 centimetri come segue:

**2 ferri** in colore grigio,

**2 ferri** in colore arancione,

**2 ferri** in colore verdi,

**2 ferri** in colore avorio.

**Ferro 9:** proseguire a **punto legaccio** come segue (il cambio del colore deve essere fatto sempre sul LD):

4 ferri grigio, 2 ferri avorio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri arancione, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri arancione, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 4 ferri avorio, 4 ferri verde, 4 ferri avorio, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri arancione, 2 ferri avorio, 2 ferri grigio, 2 ferri avorio, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 2 ferri



---

grigio, 2 ferri verde, 2 ferri grigio, 2 ferri verde, 4 ferri avorio.

**nota:** a partire dal primo ferro a legaccio aumentare una maglia per lato ogni sei ferri.

**Ferro 79:** chiudere tutte le maglie.

## **COLLO**

Per il collo riprendere (dopo aver cucito la spalla destra) **110 maglie** e lavorare a **legaccio** per circa 5 cm ne seguente modo:

2 ferri grigio, 2 ferri verde, due ferri arancione, 2 ferri arancione, 2 ferri avorio, 2 ferri verde, 2 ferri verde, 2 ferri grigio.

Chiudere le maglie con l'ago da lana a punto maglia per mantenere l'elasticità, piegare la parte appena eseguita all'interno del collo e cucire.

Tagliare il filato grigio lungo 80 cm e passarlo tra le maglie dello scollo per creare un legaccio in modo da arricciarlo a piacimento.

## **CONFEZIONE**

Cucire la spalla sinistra e i lati del bordo dello scollo.

Allargare il maglione e le maniche sul rovescio e cucire singolarmente le maniche proseguendo a cucire anche i due laterali sia del maglione che della stessa manica e le spalle.